

**maktec**<sup>®</sup>  
by *Makita*

充电式起子电钻  
MT070E 10mm (3/8")

充电式冲击起子机  
MT690E



Li-ion 14.4v  
MT070E



Li-ion 14.4v  
MT690E

**Li-ion**

轻巧的锂电池工具系列

# 轻巧、紧凑的设计，更加良好的控制和操作性



按钮式  
正反转开关

调速开关

橡胶手柄

控制性能提升，  
并减少长时间使用的疲劳感

MT070E



按钮式  
正反转开关

调速开关

符合人体工程学设计  
的橡胶手柄，提升了  
控制性和舒适度

MT690E



不包含批头



扭矩设定值：16段 + 单钻模式

机械式双速

- 较高的回转速，快速进行各种轻型应用
- 较低的回转速，获得较高的扭矩

## MT690E最大扭矩130N.m

### 冲击机构的优势……

- 没有反作用力，紧固螺丝不会对手腕造成伤害
- 无需花费过多的力量握持使用工具，长时间使用也不会产生疲劳感
- 螺帽不易被损坏
- 即使没有预先钻孔，也能轻松紧固螺丝
- 尤其适合硬木
- 适合狭小空间内使用

**Li-ion 14.4v**

**BL1451 1.1Ah**

充电器：DC1851

充电时间：  
**60分钟**

**充电式起子电钻 MT070E**

**MT070E** Li-ion 14.4v

无段变速	电子自动刹车	正逆转	机械式双速	无匙夹头	扭矩调整挡16	携带箱
能力	钢材：10mm (3/8") 木材：25mm (1")	-	-	-	-	-
冲击数 (ipm)	-	高速：0-1,400 低速：0-400	硬连接/软连接：30 / 14N.m	体积 (长×宽×高)	201x82x236mm (7-7/8"x3-1/4"x9-1/4")	净重 1.4kg (3.1lbs)
回转数 (rpm)	-	标准附件	电池盒、充电器、电池			

**充电式冲击起子机 MT690E**

**MT690E** Li-ion 14.4v

无段变速	电子自动刹车	正逆转	携带箱
能力	机螺丝：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 标准螺栓：M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高强度螺栓：M5 - M12 (3/16" - 1/2") 粗牙螺纹 (长度)：22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")	0-3,000 0-2,400	130N.m (1,150in.lbs)
体积 (长×宽×高)	173x82x225mm (6-13/16"x3-1/4"x8-7/8")	净重 1.4kg (3.1lbs)	标准附件 电池盒、充电器、电池

规格和设计若有变更，恕不另行通知。

**Makita Corporation**

<http://www.makita.com.cn>