



Makita®

角向磨光机  
GA6020 150mm

满足专业人士需要



### 超级连接系统

SUPER JOINT SYSTEM  
SJS



锁紧弹簧用于连接主轴和螺旋伞齿轮，通过吸收操作过程中砂轮意外被卡住而造成的震动，起到保护齿轮的作用，从而延长了工具的使用寿命。

# 操作简便、小巧实用的磨光机

## 小巧、简洁的机身设计




## 高效的防尘结构


- 转子线圈上涂有zigzag防护清漆
- 定子线圈上涂有粉末防护清漆
- 轴承采用迷宫式密封防护结构
- 3个防尘滚珠轴承有效防止灰尘进入
- 防尘通风口设计



Zigzag 防护清漆



粉末防护清漆



**A** 迷宫式密封防护结构  
**B** 防尘滚珠轴承

### 附件

#### 侧柄和环形手柄



类型	零件号
手柄	153504-2
防震手柄	194514-0
环形手柄	194483-5

#### 集尘盖附加组件



适用型号	零件号
GA6020	194482-7

#### 砂轮罩



类型	零件号
150mm	135169-2
150mm 免工具式	135110-5

#### 用于切割砂轮片的砂轮罩和用于杯形钢丝刷的保护罩



类型	零件号
用于切割砂轮片	165486-6
用于杯形钢丝刷	193066-8

#### 橡胶垫和锁紧螺母 (用于砂纸)



类型	零件号	150mm 机型
橡胶垫 125mm	743016-9	
锁紧螺母 M14 x 2 (DIN)	224515-5	
锁紧螺母 5/8"	224517-1	
锁紧螺母 M16 x 2	224523-6	

#### 150mm (6") GA6020

双重绝缘	超级连接系统
零件号	GA6020
额定输入功率	1050W
能力	
锥形砂轮片:	150mm (6")
砂轮片:	150mm (6")
金刚石砂轮片:	150mm (6")
回转速	10,000rpm
尺寸 (L x W x H)	356 x 169 x 120mm (14" x 6.58" x 4.314")
净重	2.2kg (4.8lbs)
电源线	2.5m (8.2ft)
标准附件 锥形砂轮片、锁紧扳手、侧柄	

不同国家或地区的标准附件和规格可能不同。

Makita Corporation

<http://www.makita.com.cn>