



电链锯

满足专业人士需求

UC3041ASP/ UC3541ASP/ UC4041ASP

UC3051ASP/ UC3551ASP/ UC4051ASP/ UC4551ASP



照片: UC3041A

UC3041ASP 300mm (12")

UC3541ASP 350mm (14")

UC4041ASP 400mm (16")

UC3051ASP 300mm (12")

UC3551ASP 350mm (14")

UC4051ASP 400mm (16")

UC4551ASP 450mm (18")



照片: UC3051A

免工具更换链锯、导板和调节链锯张紧度

新设计的调节杆，无需工具，即可简易快捷更换链锯、导板和调节链锯的松紧度



软橡胶防滑后手柄

握持舒适的前环形手柄
能够提供牢固的握持性能，尤其当工具
侧向倾斜时

照片：UC3541ASP



1. 优点：
- 更容易收紧链锯
 - 更高的拧紧力矩
2. 可以在任何角度，快速收起
3. 减少链轮盖上的突起
4. 无需用任何工具即可轻松更换导板、链锯和调节链锯的松紧度



改进的链油泵

链油稳定的供给，不受温度和粘度的影响，
并可根据实际工作需要调节链油的供给速率



提高链油箱的容量

200 mL



透明的视窗

方便随时检查链油量



独立尖刺形金属保险杠

最好的设计，可以稳固的卡住
工件，提高安全和控制性能

电链锯

UC3041ASP 300mm (12") / UC3541ASP 350mm (14") / UC4041ASP 400mm (16")

153 mm

UC3051ASP 300mm (12") / UC3551ASP 350mm (14") / UC4051ASP 400mm (16") / UC4551ASP 450mm (18")

153 mm

- 双重绝缘
- 电子制动
- 自动润滑
- 机械式刹车装置

*仅对于
UC3051ASP/UC3551ASP/UC4051ASP/UC4551ASP

- 安全离合器
- 缓速启动

体积：不包含链锯和导板



	UC3041ASP / UC3541A SP / UC4041ASP	UC3051ASP / UC3551A SP / UC4051A SP / UC4551ASP
额定输入功率	1,800W	1,800W
链锯速度 (每分钟)	870m/min (2,900ft/min)	870m (2,900ft)
导板长度	UC3041A: 300mm (12") UC3541A: 350mm (14") UC4041A: 400mm (16")	UC3051A: 300mm (12") UC3551A: 350mm (14") UC4051A: 400mm (16") UC4551A: 450mm (18")
链锯	齿距: 3/8" 厚度: 0.043" / 0.050"	齿距: 3/8" 厚度: 0.050"
体积 (长×宽×高)	455x245x200mm (17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")	505x200x220mm (19-7/8"x7-7/8"x8-5/8")
净重	UC3041A: 4.6kg (10.1lbs) / 4.7kg (10.3lbs) UC3541A: 4.7kg (10.3lbs) / 4.8kg (10.5lbs) UC4041A: 4.7kg (10.5lbs) / 4.8kg (10.6lbs)	UC3051A: 5.4kg (11.9lbs) UC3551A: 5.5kg (12.1lbs) UC4051A: 5.6kg (12.3lbs) UC4551A: 5.7kg (12.5lbs)
电源线	5m (16.4ft)	5m (16.4ft)

标准附件：链锯，导板套，安全扣

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号