

满足专业人士需求

Makita®

汽油吹风机
EB7650TH

MM4



高风速/高风量

风速
89
(m/s)

喷嘴 90-60
定向风速

风量
1,140
(m³/h)
19 m³/min

喷嘴 90-70
定向风速

照片：EB7650TH

**75.6cm³ 四冲程引擎，
无需混合燃料 !!**



微信公众号

75.6cm³ 四冲程引擎，无需混合燃料 !!

MM4

提取手柄

重新设计，提供了舒适的抓握手感，提取的位置位于工具的最佳中心点



管式节流阀

- 伸缩管和喷嘴
• 长管：1,270, 1,350mm
• 短管：1,100, 1,180mm
(选购件)

防静电

- 由于握把位置和喷嘴之间有着足够的绝缘层，用户的手可以免受静电的电击
- 静电可以通过以下方式去除
 - 喷嘴内铺设金属线，通过吹风放电
 - 引擎接地线放电

防结冰

通过简单的转动拨盘打开防冰阀门，发动机提供暖气，有效防止化油器在寒冷的环境中结冰




低振动

- 对使用者背部的振动减小，是由安装在背垫和发动机之间4个减振弹簧来实现
- 手柄上的振动减小，是由发动机至喷嘴间有效的减振阻尼实现




EB7650TH



舒适的背垫

- 背垫具有减振功能，并且透气性良好，汗液有效蒸发，不会有闷热感
- 可随意调节的背垫，完美适合每一个使用者




配件

润滑油
220ml
10W-30

部件号：195532-1



扁喷嘴



腰带



喷嘴 90-60
导向速度型吹风喷嘴

部件号：454896-5



长管 90



喷嘴 90-70
导向速度型吹风喷嘴

部件号：455128-3



短管 90



部件号：196912-4

汽油吹风机

EB7650TH 75.6mL 四冲程

- 防振
- 启动注油泵
- 电容放电点火
- 自动减压

- EB7650TH**
75.6mL
1.9L
19m³/min (1,140m³/h)
89m/s
100dB(A)
110dB(A)
2.3m/s²
332x460x480mm
(13-1/8" x 18-1/8" x 18-7/8")
净重
10.8kg (23.8lbs)

净重：不含燃油包含吹风嘴。全长：不包含吹风嘴

标准附件：

加注瓶, 扳手16, 螺丝刀, 软管, 旋转管, 软管夹, 喷嘴90-60, 喷嘴90-70, 扁平喷嘴90, 长管90

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田（中国）有限公司

<http://www.makita.com.cn>



微信公众号