混凝土平整机
PC5010C 125 mm (5")

无论是水平应用，还是向上的操作，都能得心应手



轻量型	功率	可变速	
2.5kg	**1,400 W** (1,400W= 连续额定输入功率)	**4,000 - 9,000** min^{-1}	SJS II 超级连接系统

紧凑轻便，但有强大的工作效率

轻量型
2.5 kg



可变速
（通过调速转盘）

具有电源指示灯的作用

符合人体工程学
设计的把手

SJSII
超级连接系统
在运行过程中吸收振动

舒适的环形手柄

可拆卸的前盖，方便在墙体和角落打磨





强力除尘时，需要连接工业吸尘机，以吸取粉尘



防重启功能

- 防止意外启动，即使开关处于开启状态，意外接通电源时，工具也不会被启动.
- 红色LED灯闪烁警告，防重启功能被激活.





混凝土平整机

PC5010C 125 mm (5")

- 双层绝缘
- 无段变速
- 电子恒速
- 缓速启动
- 接驳式集尘
- 携带箱

额定输入功率	1,400W
磨轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 （RPM）	4,000 - 9,000
体积 (长 x 宽 x 高)	350x231x179 mm (13-3/4"x9-1/8"x7")
净重	2.5 - 3.6 kg (5.5 - 7.9 lbs.)
电源线	4.0 m (13.1 ft)

标准附件 ： 锁紧螺母扳手

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita®
牧田（中国）有限公司
http://www.makita.com.cn
微信公众号