

满足专业人士需求



充电式扭剪扳手

DWT310 M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")



一次满电量剪切次数约 300次

使用两节 18V 5.0 Ah型电池扭剪M22 (7/8")的螺栓*

*使用满电量锂电池的工作总和

最大剪切扭矩

800 N·m



BL
MOTOR
无刷电机
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

18V + 18V → 36V



高速紧固能力超过交流电工具

由于采用了LXT牧田锂电池技术，电压降不会发生

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR
无 刷 电 机

大功率
高扭矩
无刷电机

工作效率



- 测试条件
- 紧固螺栓型号: M22扭剪螺栓
 - 电池: BL1850B x2块
 - 交流机型: 50m 卷线盘

缓解疲劳设计



便携挂钩

肩带和挂钩:
不能作为防掉落
装置

肩带
(用于搬运)



LED 残电量警示灯



- 闪烁: 当电量几乎快用完的时候(这时候可以拧紧的螺栓将少于10个)
- 常亮: 电池电量已经耗尽

XPT

防尘防水滴技术

■ 附件 (选购件) 套筒尺寸参考表

*中国市场专用

套筒尺寸	外套筒		内套筒		套筒尺寸	外套筒		内套筒	
	长(mm)	部件号	长(mm)	部件号		长(mm)	部件号	长(mm)	部件号
M16	35	193804-8	36	195245-4	M22, 7/8"	39	193960-4	39	195218-7
M16	81	193807-2	82	193810-3	M22, 7/8"	85	764364-3	85	764352-0
M16	100	764406-3	100	764400-5	M22, 7/8"	100	764410-2	100	764404-7
M16	200	764407-1	200	764401-3	M22, 7/8"	170	764365-1	170	764354-6
M20	37	193805-6			M22, 7/8"	200	764411-0	200	764405-5
M20	37	*196276-6	38	195217-9	5/8"	35	764362-7	36	764420-9
M20	83	193806-4	84	193809-8	3/4"	37	764361-9	38	764419-4
M20	100	764408-9	100	764402-1	3/4"	83	764363-5	84	764353-8
M20	200	764409-7	200	764403-9	3/4"	168	764366-9	169	764355-4

充电式扭剪扳手

DWT310 PT2/ZK M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

能力	螺栓尺寸: M16, M20, M22 (5/8", 3/4", 7/8")
回转数(RPM)	14
最大转矩	804 N·m (593 ft.lbs.)
体积 (长x宽x高)	296x130x377 mm (11-5/8"x5-1/8"x14-7/8")
净重	6.5 - 7.1 kg (14.3 - 15.7 lbs.)

DWT310PT2: 电池2节5.0Ah (BL1850B), 二口充电器
DWT310ZK: 裸机(随机不包含电池, 充电器)
标准附属品: 螺丝刀, 电池, 充电器

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号