

7.2V-1.5Ah 新型锂电池 BL0715

电池采用直棒型设计，使工具更加紧凑、轻巧

电池 BL0715

使用充电器DC10WA，
大约只需35分钟即可充满电




■ 产品对比

1. 试验结果很大程度上取决于材料的硬度等。
2. 下面的图表中的数字是相对值，假设常规机型的能力指数为100时。


充电式冲击起子机

向柳安木材里打 $\phi 3.1 \times 25\text{mm}$ 的木工螺钉

工作效率




工作量 (使用一块满电量电池)




充电式起子电钻

高速模式下向SPF板里打 $3.8 \times 25\text{mm}$ 的粗纹螺丝钉

工作效率



工作量 (使用一块满电量电池)



充电式冲击起子机

TD022D



- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正反转
- 内置工作灯
- 携带箱

六角柄	6.35 mm (1/4")
回转数 (RPM)	0 - 2,450
冲击数 (IPM)	0 - 3,000
最大扭矩	25 N·m (220 in·lb)
能力	机螺丝: M3 - M8 (1/8" - 5/16") 标准螺栓: M3 - M8 (1/8" - 5/16") 高强度螺栓: M3 - M6 (1/8" - 1/4")
粗螺纹 (长度)	22 - 45 mm (7/8" - 1-3/4")
直径	28x4x2x52mm (1-1/8"x1-5/8"x2-1/16") 枪形: 227x42x142mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8")
净重	0.56 kg (1.2 lbs)

TD022DSE: 电池2节 (BL0715), 充电器
TD022DZ: 裸机 (随机不包含电池、充电器)

标准附属品: 工具套, 皮带夹

充电式起子电钻

DF012D



- 正反转
- 机械式双速
- 转矩调整档21
- 内置工作灯
- 携带箱

能力	钢材: 5 mm (3/16") 木材: 6 mm (1/4")
回转数 (RPM)	高: 650 低: 200
最大扭矩	硬连接 / 软连接: 5.6 / 3.6 N·m (50 / 32 in·lb)
最大锁紧扭矩	8 N·m (71 in·lb)
体积 (长 x 宽 x 高)	枪形: 218x44x142mm (8-5/8"x1-3/4"x5-5/8") 直形: 273x44mm (10-3/4"x1-3/4")
净重	0.53 kg (1.2 lbs)

DF012DSE: 电池2节 (BL0715), 充电器
DF012DZ: 裸机 (随机不包含电池、充电器)

标准附属品: 批头

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司

<http://www.makita.com.cn>



微信公众号



充电式冲击起子机
充电式起子电钻

满足专业人士需求

TD022D
DF012D

更强劲、更快速

冲击起子机 TD022D



1.5 Ah 新型电池



电池容量提升
50% *

* 相对于 BL7010



高转矩、更精准

起子电钻 DF012D



更强劲、更快速

冲击起子机 TD022D

高扭矩、更精准

起子电钻DF012D



紧固速度提升10%*



更高的紧固扭矩

25N·m

回转速 (无负荷)

0-2,450 rpm

* 相对常规机型

工作量增加



**试验结果很大程度上取决于材料的硬度等

将木螺丝钉打进
柳安木材里**

用一节满电量电池的工作总量

ø3.1×25mm

320颗

ø4.1×45mm

65颗

高扭矩 更精准



自动停止离合器

当离合器脱离时, 电机自动停止。

自动保护系统

当电池的电量减少到一定低电水平时, 会通过指示灯提醒用户。如果电池电量进一步降低, 电机自动停止, 以防止不完全紧固。

工作量提升



将木螺丝钉打进
柳安木材里**

用一节满电量电池的工作总量

ø3.8×25mm

350颗


ø3.8×38mm

210颗

**试验结果很大程度上取决于材料的硬度等

共同点

LED 工作灯 通过扩大照明范围不仅可以照亮一个点, 也可以照亮一片区域。



主开关控制
LED灯
仅TD022D有



独立开关控制
LED灯
仅DF012D有

可作为手动螺丝刀使用



方便:

- 可以在很狭小的空间里手动作业, 不会因为电动冲击损坏螺钉和作业面。
- 确保螺钉在适当的扭矩下牢固拧紧。

紧凑、轻量

- 可以很容易的从直形到枪形的转换。
- 操作更加容易



TD022D / DF012D

227mm / 218mm

TD022D / DF012D

282mm / 273mm

转换方便



重量仅有 (带电池)

TD022D **0.56kg**

DF012D **0.53kg**

