



充电式冲击起子机 DTD170

满足专业人士需求

LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR
无刷电机



更紧凑 & 更高效

6 种紧固模式满足多种需求



A-模式 (辅助模式)

启动

缓慢稳定的启动

自动加速

高速运转
快速紧固

转速

秒


紧凑机身 + 良好平衡性



磷光保护头壳



快速更换夹头



双 LED 工作灯, 带预点亮和余晖功能



扳机式无段变速开关



6 种模式

BL MOTOR
无刷电机

• 无刷免维护

• 由于没有碳刷的摩擦, 产生的能量比有刷电机更低, 单次满电量的情况下工作量增加。

符合人体工程学设计的手柄, 柔软舒适

皮带夹

由 18V 锂电池提供动力

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术


4 阶段冲击模式可供选择



■ 附属品 (选购件)

工具悬挂组件

能够快速的将工具悬挂在腰带上



部件号 197043-2

T-模式 (用于自攻螺丝钉)




选择开关

工作灯
控制开关

电池电量指示灯

A-模式 (辅助模式)



电池保护套

在室外应用或恶劣环境中, 保护电池免受灰尘和水滴的侵蚀



部件号 195798-3

由 18V 锂电池提供动力

带电量指示灯

BL1850B: 5.0Ah

BL1840B: 4.0Ah

BL1830B: 3.0Ah



BL1850B

快速充电器
DC18RC



充电器
DC18SD



BL1820B: 2.0Ah

*BL1815N: 1.5Ah

(*不带电量指示灯)

充电式冲击起子机
DTD170RTE/RFE/Z

无段变速	能力	机螺丝: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
电子自动刹车		标准螺栓: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
正逆转		高强度螺栓: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
电子式 4 速	冲击数 (IPM)	粗螺纹 (长度): 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
内置工作灯	高速: 0 - 3,800 / 快速: 0 - 3,600 / 中速: 0 - 2,600 / 低速: 0 - 1,100	
携带箱	回转速 (RPM)	高速: 0 - 3,600 / 快速: 0 - 3,200 / 中速: 0 - 2,100 / 低速: 0 - 1,100
	最大扭矩	175N.m (1,550in.lbs)
	体积 (长 x 宽 x 高)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
	适用批头柄径	6.35mm (1/4")
	净重	1.5kg (3.3lbs)
	DTD170RTE: 电池 5.0Ah (BL1850B); DTD170RFE: 电池 3.0Ah (BL1830B); DTD170Z: 裸机 (随机不包含电池、充电器)	
	标准附属品: 皮带夹, 电池 2 节, 快速充电器	

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita

牧田 (中国) 有限公司
http://www.makita.com.cn



微信公众号