



充电式滑动复合斜断锯

DLS714 190mm (7-1/2")



由两节18V 的锂离子电池
串联提供能源



	左侧45° 斜角切割	横切	右侧5°
0°斜切 使用20mm (3/4") 辅助木栏	45° 45x265 (1-3/4" x 10-3/8") 40 x 300 mm (1-9/16" x 11-3/4")	90° 60x265 (2-3/8" x 10-3/8") 52 x 300 mm (2-1/16" x 11-3/4")	90° 40 x 300 mm (1-9/16" x 11-3/4")
45°斜切 使用15mm (3/5") 辅助木栏	45° 45x185 (1-3/4" x 7-1/4") 40 x 212 mm (1-9/16" x 8-3/8")	45° 60x185 (2-3/8" x 7-1/4") 52 x 212 mm (2-1/16" x 8-3/8")	-
57°斜切 使用10mm (3/8") 辅助木栏	-	33° 60x145 (2-3/8" x 5-3/4") 52 x 163 mm (2-1/16" x 6-3/8")	-

附件 (选购件)



台架总成
部件号: DEANST06



体积 mm
长度 (L)
宽度 (W)
高度 (H)

TCT 合金锯片
锯片直径 190mm
孔径 20mm

厚度 (mm)	钩度 (°)	齿数	部件号
2.2	5	24	B-03850
2.0	-5	24	B-03866
2.0	10	40	A-86751
2.0	5	60	B-04008
2.0	-5	60	B-03981
2.0	10	72	A-86359



部件号	厚度 (mm)	钩度 (°)	齿数	直径 (mm)	孔径 (mm)	重量 (kg)
B-62022	2.2	5	24	185	24	1.0

充电式滑动复合斜断锯

- 自动刹车
- 斜切制 (左45°/右45°)
- 吸尘集尘器
- 缓速启动



标准配件:
TCT 合金锯片, 虎钳, 三角尺, 集尘袋

DLS714Z 190mm (7-1/2")

切割能力	0度: 52 x 300mm (2-1/16" x 11-3/4") 45度: 52 x 212mm (2-1/16" x 8-3/8") 57度: 52 x 163mm (2-1/16" x 6-3/8") 190mm (7-1/2")
锯片直径	190mm
回转数 (rpm)	5,700
体积 (长x宽x高)	655 x 430 x 445mm (25-3/4" x 17" x 17-1/2")
净重	BL1820 12.6 kg (27.8 lbs) BL1850 13.1 kg (28.9 lbs)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号

切割同样一块材料,高功率36V(18V x 2)无刷电机
比交流电斜断锯切割速度更加快





由两节18V的锂离子电池 串联提供能源

两节锂离子电池可以直接安装在机器上，
为强劲的36V直流无刷电机提供能源

适配电池



BL1850B



BL1820B

带残电量指示灯

BL1850B: 5.0Ah
BL1840B: 4.0Ah
BL1820B: 2.0Ah

BL1850: 5.0Ah
BL1840: 4.0Ah
BL1830: 3.0Ah
BL1820: 2.0Ah
BL1815N: 1.5Ah



最大切割能力

52mm (厚度) x 300mm (宽度)




BL
MOTOR
无刷电机

带有2种LED指示灯的指示面板

电池剩余的电量可以分为3个阶段:

- 3个红色LED灯闪亮指示: 超过50%的电池容量
- 2个红色LED灯闪亮指示: 20至50%的电池容量
- 1个红色LED灯闪亮指示: 电池容量不足20%



3个红色LED灯



绿色LED灯



自动速度控制

根据负荷提供最佳操作自动改变切削速度:

在轻负荷时: 高速旋转模式
在重负荷时: 高扭矩模式



接驳式集尘器



可选吸尘器
(型号: DVC350)



轻质柔软搬运把手
提供舒适的握持手感，更方便的搬运到
施工现场



缓速启动


最大限度地减少启动冲击，
使工具平缓启动。




电子自动刹车

快速停止刀具旋转，使用户能够
迅速进行后续工作。


倾斜角度



45°左



0°




5°右


斜切角



47°左



0°



57°右

