


子弹型胶管用托架

300ml 托架


托架组件A

部件号: 196351-8

- 托架 A (子弹型)
- 托架接管 A
- 顶杆 42
- 活塞 A



最大兼容密封胶尺寸



子弹型胶管用 [活塞 A]


子弹型 / 筒型 / 散装密封型胶管通用托架

600ml 托架


托架组件B

部件号: 196352-6

- 托架 B
- 托架接管 B
- 橡胶圈
- 喷嘴
- 顶杆 64
- 活塞 A (子弹型胶管用)
- 活塞 B (筒形胶管用)
- 活塞 C (散装密封型胶管用)



最大兼容密封胶尺寸



子弹型胶管用 [活塞 A]



筒形胶管用 [活塞 B]

散装密封型
[活塞 C]

子弹型 / 筒形胶管用托架

800ml 托架

托架组件C

部件号: 197195-9


- 托架 C
- 托架接管 C
- 托架接管C总成
- 活塞 D (子弹型胶管用)
- 顶杆 53



最大兼容密封胶尺寸



子弹型胶管用 [活塞 D]



筒形胶管用 [搭配活塞 E 使用]
(部件号: 143222-0)

锂电池, 充电时间表 (大约): 分钟

*带电量指示灯

CXT 12Vmax LITHIUM-ION	BL1016 1.5Ah	*BL1021B 2.0Ah	*BL1041B 4.0Ah	LXT 18V LITHIUM-ION	BL1815N 1.5Ah	*BL1820B 2.0Ah	*BL1830B 3.0Ah	*BL1840B 4.0Ah	*BL1850B 5.0Ah
DC10SB				DC18RC					
DC18RE CXT & LXT 两口快充	22 分钟	30 分钟	60 分钟	DC18RE CXT & LXT 两口快充	15 分钟	24 分钟	22 分钟	36 分钟	45 分钟
DC10WD	50 分钟	70 分钟	130 分钟	DC18SD	30 分钟	45 分钟	60 分钟	90 分钟	110 分钟

充电式填缝枪

CG100D / DCG140 / DCG180

	CG100D	DCG140	DCG180
无段变速	最大推力 5,000 N (1,100 lbs) 进给速度 0-28 mm/秒 (0-66 in/分钟)	5,000 N (1,100 lbs) 0-28 mm/秒 (0-66 in/分钟)	5,000 N (1,100 lbs) 0-28 mm/秒 (0-66 in/分钟)
内置工作灯	使用托架组件A, BL1021B: 404x108x259 mm (15-7/8"x4-1/4"x10-1/4") 使用托架组件B, BL1021B: 538x108x259 mm (21-1/4"x4-1/4"x10-1/4") 使用托架组件C, BL1021B: 480x108x267 mm (18-7/8"x4-1/4"x11-1/8")	使用托架组件A, BL1415: 404x108x264 mm (15-7/8"x4-1/4"x10-3/8") 使用托架组件B, BL1415: 538x108x264 mm (21-1/4"x4-1/4"x10-3/8")	使用托架组件A, BL1830B: 404x108x281 mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8") 使用托架组件B, BL1830B: 538x108x281 mm (21-1/4"x4-1/4"x11-1/8") 使用托架组件C, BL1830B: 480x108x289 mm (18-7/8"x4-1/4"x11-3/8")
携带箱	使用托架组件A: 2.1 kg (4.6 lbs) 使用托架组件B: 2.5 - 2.6 kg (5.5 - 5.8 lbs) 使用托架组件C: 2.3 - 2.4 kg (5.0 - 5.4 lbs)	使用托架组件A: 2.1 kg (4.6 lbs) 使用托架组件B: 2.5 kg (5.4 lbs)	使用托架组件A: 2.1 - 2.4 kg (4.7 - 5.4 lbs) 使用托架组件B: 2.6 - 3.0 kg (5.8 - 6.6 lbs) 使用托架组件C: 2.5 - 2.8 kg (5.4 - 6.2 lbs)
标准配件	托架, 托架接管, 活塞, 橡胶圈, 喷嘴 CG100D/AEA: 电池2, 0Ah (BL1021B) 2个, 充电器 (DC10SB) 1个, 托架组件A CG100DZA: 托架 (随机不包含电池、充电器), 托架组件A DCG140RY: 电池1, 5Ah (BL1415) 1个, 充电器 (DC18RC) 1个, 托架组件A DCG180RME: 电池4, 0Ah (BL1840) 2个, 充电器 (DC18RC) 1个, 托架组件A	CG100D/SAEB: 电池2, 0Ah (BL1021B) 2个, 充电器 (DC10SB) 1个, 托架组件B CG100DZB: 托架 (随机不包含电池、充电器), 托架组件B DCG140RYB: 电池1, 5Ah (BL1415) 1个, 充电器 (DC18RC) 1个, 托架组件B DCG180RMEB: 电池4, 0Ah (BL1840) 2个, 充电器 (DC18RC) 1个, 托架组件B	

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号



充电式填缝枪

CG100D ^{12Vmax} CXT DCG140 ^{14.4V} LITHIUM-ION DCG180 ^{18V} LITHIUM-ION

满足专业人士需求



图片: CG100D

CG100D



DCG140



DCG180



DCG180 + 600ml 托架



在使用高粘度的胶粘剂和密封剂填充作业时，
提供业界领先的**5,000 N (1,100 lbs)**强大推动力



最佳重心设计

提供理想的工具平衡，减轻用户手腕上的压力。

CG100D



DCG140



DCG180



图片：CG100D

拨盘式速度控制器、扳机式开关

速度控制盘

提供最大的推进速度以使密封胶
的流量达到最佳



变速开关

允许用户根据工作需求调整速度



360° 旋转密封胶座

通过简单的旋转密封胶座，即
可按需要在任何角度进行工作



过载警示灯

单个LED指示灯，如果工具过
载会进行提示，防止密封胶管
破裂，如下所示：

- 闪烁/工具接近过载
- 持续点亮/工具已经过载：
过载电路将会自动关闭工具电源



LED工作灯

具有预点亮和余晖功能



防滴漏功能

松开扳机开关后，电机仍会
运转一小段时间，会自动去
除密封胶管座内的残余压力，
以防止填隙料的泄漏

软橡胶手柄

提供舒适的手感和更好的控
制性能




■ 标准配件

子弹型胶管用托架

300ml 托架

托架组件A

部件号：196351-8



用于外墙、窗框粘接



用于防水和室内装修

子弹型 / 筒型 / 散装密封型胶管通用托架

600ml 托架

托架组件B

部件号：196352-6



子弹型胶管用
[活塞A]

筒型胶管用
[活塞B]

散装密封型胶管用
[活塞C]



用于组合材料密封工作



用于瓷砖粘结

■ 附件 (选购)

子弹型 / 筒型胶管用托架

800ml 托架

托架组件C

部件号：197195-9



子弹型胶管用
[活塞D]

筒型胶管用
[使用活塞E] (部件号：143222-0)



用于连续使用子弹型或筒型粘结剂的场所

