

选购附件

导板, 链锯, 导板罩

锯齿类型: MC: 楔形, CC: 斜面形
*整体式导板 **附带链轮导板

导板		锯链						导板罩 部件号	链刀直径		传动链轮	
尺寸	部件号	驱动节数	厚度	齿距	锯齿类型	部件号			第1半顶盘	第2半顶盘	齿距/齿数	部件号
35cm/14"	**165246-6	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196741-5	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
35cm/14"	165201-8	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196212-2	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
40cm/16"	**165247-4	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196742-3	419242-9	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
40cm/16"	165202-6	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196213-0	419242-9	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7

电池/充电器套装



部件号	型号	套装构成			
		电池类型	容量 (Ah)	数量	充电器
198592-2	MKP1RM182	BL1840B	4.0	2	DC18RC
198593-0	MKP1RT182	BL1850B	5.0	2	DC18RC
198561-3	MKP3PM182	BL1840B	4.0	2	DC18RD
197673-9	MKP3PM184	BL1840B	4.0	4	DC18RD
198562-1	MKP3PT182	BL1850B	5.0	2	DC18RD
198563-9	MKP3PT184	BL1850B	5.0	4	DC18RD

DC18RD: 两口充电器

深度规 链刀柄 平面链刀



链刀和链刀架



尺寸	适用链锯种类	链刀	链刀和链刀架
		部件号	部件号
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4.5mm	90PX	953 003 100	953 030 020

深度规	链刀柄	平面链刀
部件号	部件号	部件号
953 100 090	953 004 010	953 003 060

链条润滑油, 环保链条润滑油



链条润滑油		环保链条润滑油	
容量	部件号	容量	部件号
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

充电式电链锯

DUC353Z / DUC400ZB 350 mm (14") / 400 mm (16")

导板长度	DUC353Z: 350 mm (14") / DUC400Z: 400 mm (16")
齿距/厚度	19.5 mm (3/8") / 1.1 / 1.3 mm (.043" / .050")
链条速度	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
链油箱容积	200 mL
尺寸 (长x宽x高)	DUC353Z: 773x215x235mm (30-1/2"x8-1/2"x9-1/4") DUC400ZB: 818x215x235mm (32-1/4"x8-1/2"x9-1/4")
净重量	DUC353Z: BL1815N: 4.7 kg (10.4 lbs) BL1850B: 5.2 kg (11.5 lbs) DUC400ZB: BL1815N: 4.9 kg (10.7 lbs) BL1850B: 5.4 kg (11.8 lbs)

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 电子恒速
- 自动润滑
- 机械式刹车装置

标准附件:
锯链, 导板, 导板罩, 锯
链润滑油100ML, 随机不
包含电池、充电器

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita
牧田(中国)有限公司
http://www.makita.com.cn



微信公众号



充电式电链锯
DUC353Z / DUC400ZB
350mm (14") / 400mm (16")

满足专业人士的需求



更高效率, 切割速度更快

性能可与30ml排量引擎链锯相媲美



图片: DUC353Z

BL
MOTOR
无刷电机

无刷电机直接驱动



切削效率可与30ml引擎链锯相媲美

出色的工作效率

无刷电机提升工作效率。

BL
MOTOR
无 刷 电 机

可操作性强

链锯制动和无段变速触发开关提供了更高的可操作性，可与引擎链锯相媲美。

由两个18V的锂离子电池串联提供动力



前置大型锯链制动器

软橡胶把手
防滑操作



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

锁定杆



主电源开关



具有自动切断电源的功能

金属钉板



金属链锯防护板



免工具锯链张力调整

伸缩杆

1. 允许: • 更容易观察链锯的张紧度
• 更高的拧紧力矩
2. 可以快速地在任何角度收紧。
3. 减少链轮盖突出的区域。

拨盘式锯链张紧力调整开关, 简单便捷



无段变速开关



电池容量警示灯



可调节链条润滑油供给开关



链条油液位窗口



恒速控制

- 在负载下最大限度地减少转速的降低, 保持运行效率。
- 在无负载下降低噪音。



350mm (14") DUC353Z
400mm (16") DUC400ZB

图片: DUC353Z

小巧紧凑的机身