



充电式冲击起子机
DTD153

满足专业人士的需求



高性能的无刷马达

最大紧固扭矩

170N·m

轻巧的

1.3kg
(BL1815N)



铝制头壳
钢性耐久

双LED工作灯，具有预点
亮和余辉功能



高转速
3,400
rpm



BL
MOTOR
无刷电机

扳机式无段变速开关

符合人体工程学设计的
手柄，柔软舒适
提供舒适的抓握和更优秀的控制性能
同时最大限度地减少手部的疲劳和疼痛。


由18V锂电池提供动力

皮带扣

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

■ 选购件
工具吊架

能够钩住机器
快速挂在腰带的钩扣上



部件号. 197043-2

电池保护器

适合在户外或恶劣的环境中
使用，以保护电池不被灰尘或水滴的侵害。



部件号. 195798-3

■ 充电器

带电池电量计



*无电池电量计



BL1860B (6.0Ah)
BL1850B (5.0Ah)
BL1840B (4.0Ah)
BL1830B (3.0Ah)
BL1820B (2.0Ah)
*BL1815N (1.5Ah)

快速充电器
DC18RC



车载充电器
DC18SD



充电式起子机

DTD153RFE/RTE/SFJ/STJ/Z

 无段变速	能力	机螺丝:	M4 - M8 (5/32" - 5/16")
 电子自动刹车		标准螺栓:	M5 - M16 (3/16" - 5/8")
 正逆转		高强度螺栓:	M5 - M14 (3/16" - 9/16")
 内置工作灯		粗牙螺纹 (长度)	22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
 携带箱	冲击数 (ipm)		0 - 3,600
	回转数 (rpm)		0 - 3,400
	最大扭矩		170 N·m (1,500 in-lbs)
	振动等级		13.0 m/s ²
	声压等级		96 dB(A)
	声功率		107 dB(A)
	体积 (长x宽x高)		126x79x238mm (5"x3-1/8"x9-3/8")
	净重		BL1850B: 1.5 kg (3.3lbs) BL1815N: 1.3kg (2.8lbs)

标准附件: 皮带扣, 电池, 充电器

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司
<http://www.makita.com.cn>



微信公众号