

满足专业人士需求



滑动复合式斜断锯

LS1018L, LS1017L 260mm (10-1/4")

提供强大的 切割能力

310mm X 91mm

(12" X 3-5/8")

采用 255mm (10") 锯片



镭射打标机



斜切割范围



LS1018L



LS1017L

照片: LS1018L

高精度切割



镭射打标机

//便于切割线对齐。
//可通过一个独立的开关开启/关闭。



干电池供电

橡胶软把手
更便于控制

软启动功能
使启动更加顺畅

电动闸
可即时停止锯片旋转，
实现安全操作。

滑动下锯栅
(仅限左侧)

斜切范围：

//LS1017L：
左45度
右5度

//LS1018L：
左右45度



工件架可装于左右侧
以切割较长的工件。

照片：LS1018L

斜切范围








为右60度和左47度，限位角度
为左右0、15、22.5、31.6、45度



照片：LS1017L

使用260mm (10-1/4") 锯片时的切割能力[高度x宽度mm]

* 使用 255mm (10") 锯片

	 左侧45度斜角切割	横切	 右侧45度斜角切割 (仅限LS1018L)
0度斜切	 50 x 310 mm *50 x 305 mm (2" x 12")	 91 x 310 mm *91 x 305 mm (3-5/8" x 12")	 31 x 310 mm *31 x 305 mm (1-1/4" x 12")
45度斜切	 左侧 50 x 200 mm *50 x 200 mm (2" x 7-7/8") 右侧 50 x 220 mm *50 x 215 mm (2" x 8-1/2")	 91 x 220mm *91 x 215mm (3-5/8" x 8-1/2")	 31 x 220 mm *31 x 215 mm (1-1/4" x 8-1/2")
60度斜切	—	 91 x 153 mm *91 x 150 mm (3-5/8" x 5-7/8")	—

滑动复合式斜断锯

 双重绝缘

 缓速启动

 电子自动刹车

 左右45度斜角切割
(LS1018L)

 左侧45度，右侧5度斜角切割
(LS1017L)

 镭射打标机



照片：LS1017L

LS1018L, LS1017L 260mm (10-1/4")

JM23100183

额定输入功率	1,430W
最大切割能力	锯片直径260mm 0度时：91x310mm 左侧45度斜角切割，右侧45度斜切 45度时：91x220mm 锯片直径255mm 0度时：91x305mm 左侧45度斜角切割，右侧45度斜切 45度时：91x215mm
锯片直径	255 - 260mm
回转数 (rpm)	LS1018L : 4,300 LS1017L : 4,200
体积 (长x宽x高)	LS1018L : 536 x 825 x 633mm LS1017L : 536 x 825 x 581mm
净重	LS1018L : 19.9kg LS1017L : 19.5kg
电源线	2.5m

标准附件：硬质合金锯片、垂直虎钳、套筒扳手、三角规、集尘袋、工件架总成