



满足专业人士的需求

直磨机
GS5000

125mm (5")

/ GS6000 150mm (6")



图片: GS6000

GS5000 125mm (5")

GS6000 150mm (6")

手柄和机身，符合人体工程学设计，增强了可操作性。

重量轻，大型软橡胶手柄，有效减少使用者长时间使用的疲劳感

符合人体工程学设计的橡胶套



齿轮的耐久性增强

大约是现行产品的二倍


(1) 润滑油脂的改善

(2) 齿轮箱里的油脂不会附着在齿牙上

防尘罩附件 (选配件)

部件号: 195059-1

防止金属粉尘损坏电机




照片: GS6000

软橡胶握柄

提供更加舒适的手感，并且提高操控性能

大型扳机开关



将锁定杆向前推动，才能开启工具，在工具开启的状态下，向后扳动锁定杆，工具会被锁定，持续运转。

自动断电式碳刷

碳刷耗尽时，电机自动停止，保护转子的换向器。

吊架座 (选配件)

部件号: 342004-9

即使长时间连续使用，也不会产生疲劳感




使用二颗 M5x16 平头螺丝固定

符合安全规定的砂轮罩

附件

磨轮



尺寸 (mm)	粒度	部件号
适用型号: GS5000		
125 x 20 x 12.7	A24P	B-33990
125 x 20 x 12.7	A36P	B-34001
125 x 20 x 20	A24P	B-28662
125 x 20 x 20	A36P	B-28678
适用型号: GS6000		
150 x 20 x 12.7	A24P	B-34017
150 x 20 x 12.7	A36P	B-34023
150 x 20 x 20	A24P	B-28684
150 x 20 x 20	A36P	B-28690



双重绝缘

直磨机

GS5000	125mm (5")	GS6000	150mm (6")	204
GS5000		GS6000		
额定输入功率	750W	750W		
磨轮直径	125mm (5")	150mm (6")		
孔径	12.7mm (1/2"), 20mm (3/4")	12.7mm (1/2"), 20mm (3/4")		
回转数 (rpm)	5,600	5,600		
体积	590x189x116mm (23-1/4"x7-7/16"x4-9/16")	590x216x130mm (23-1/4"x8-1/2"x5-1/8")		
净重	5.0kg (11.1lbs)	5.2kg (11.5lbs)		
电源线	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)		
标准附件				
六角扳手，扳手				

规格和设计若有变更，恕不另行通知。

Makita Corporation

<http://www.makita.com.cn>