



角向磨光机 GA6020 150mm

满足专业人士需要



超级连接系统



锁紧弹簧用于连接主轴和螺旋伞齿轮, 通过吸收操作过程中砂轮意外被卡住而造成的震动, 起到了保护齿轮的作用, 从而延长了工具的使用寿命。

操作简便、小巧实用的磨光机

小巧、简洁的机身设计



高效的除尘结构

- 转子线圈上涂有Zigzag防护清漆
- 定子线圈上涂有粉末防护清漆
- 轴承采用迷宫式密封防护结构
- 3个防尘滚珠轴随有效防止灰尘进入
- 防尘通风口设计



Zigzag防护清漆



粉末防护清漆



A 迷宫式密封防护结构
B 防尘滚珠轴承

附件

侧柄和环形手柄		
类型	零件号	
手柄	153504-2	
防震手柄	194514-0	
环形手柄	194483-5	

集尘盖附加组件		
适用型号	零件号	
GA6020	194482-7	

砂轮罩		
类型	零件号	
150mm	135169-2	
150mm免工具式	135110-5	

用于切割砂轮的砂轮罩和 用于杯形钢丝刷的保护罩		
类型	零件号	
用于150mm切割砂轮片	165486-6	
用于杯形钢丝刷	193066-8	

橡胶垫和锁紧螺母 (用于砂纸)		
类型	零件号	150mm机型
橡胶垫125mm	743016-9	
锁紧螺母M14 x 2 (DIN)	224515-5	
锁紧螺母 5/8"	224517-1	
锁紧螺母M16 x 2	224523-6	

150mm (6") GA6020	
双重绝缘	超级连接系统
额定输入功率	GA6020 1050W
能力	
钹形砂轮片:	150mm (6")
砂轮片:	150mm (6")
金刚石砂轮片:	150mm (6")
回转速	10,000rpm
尺寸 (LxWxH)	356 x 169 x 120mm (14" x 6-5/8" x 4-3/4")
净重	2.2kg (4.8lbs)
电源线	2.5m (8.2ft)
标准附件 钹形砂轮片、锁紧扳手、侧柄	

不同国家或地区的标准附件和规格可能不同。