



充电盘式抛光机  
DPO600 150 mm (6")  
DPO500 125 mm (5")

满足专业人士需求



高功率，可媲美交流电机型



粗抛光



旋转摆动模式

通过抛光垫旋转摆动运动来进行粗抛光，如划痕的消除



精抛光



摆动模式

通过抛光垫的摆动运动进行精加工



无刷电机

防尘防水滴技术

# 无电源线，从而有效避免电线刮损车身



**DPO600**  
150 mm (6")

**DPO500**  
125 mm (5")



图片: DPO600

不会擦伤车身

- 电池板位于此处，因此在工作时电池不会直接撞击车身。
- 覆盖橡胶，即使与车身接触也不会造成损伤。

转换按钮  
2种旋转模式可供选择

### 连续工作时间

高速	精抛光模式
大约 <b>15</b> 分钟	大约 <b>30</b> 分钟

搭配电池: BL1850B



符合人体工程学设计的把手，在各种应用中提供舒适细致的操作。



方便快速的拨盘式调速开关，使用户更快捷的将速度与应用匹配。



精加工模式通过保持固定扭矩和控制重载旋转，使精加工更容易进行。

## ■ 附属品 (选购件)

### 侧手柄



部件号
198043-5

### 橡胶垫 (粘扣式)



尺寸	部件号
100mm	197925-8
125mm	197922-4
150mm	197928-2

### 抛光绵 (粘扣式)



(用于涂蜡)

尺寸	部件号
100mm	197893-5
125mm	794558-6
150mm	197894-3

### 羊毛抛光球 (粘扣式)



(用于高光泽抛光)

尺寸	部件号
100mm	197896-9
125mm	197897-7
150mm	199424-6

### 毛毡垫 (粘扣式)



(用于除蜡)

尺寸	部件号
100mm	197895-1
125mm	196152-4
150mm	193288-0

## 充电式抛光机

### DPO600Z 150 mm (6") / DPO500Z 125 mm (5")

	DPO600	DPO500
无段变速	150 mm (6")	125 mm (5")
电子恒速	普通模式: 0 - 6,800	普通模式: 0 - 6,800
缓速启动	精加工模式: 0 - 5,200	精加工模式: 0 - 5,200
粘扣式	普通模式: 0 - 13,600	普通模式: 0 - 13,600
携带箱	精加工模式: 0 - 10,400	精加工模式: 0 - 10,400
	普通模式: 0 - 780	普通模式: 0 - 780
	精加工模式: 0 - 600	精加工模式: 0 - 600
	5.5 mm (7/32")	5.5 mm (7/32")
	抛光时: 10.0 m/s <sup>2</sup>	抛光时: 9.5 m/s <sup>2</sup>
	83 dB(A)	82 dB(A)
	94 dB(A)	93 dB(A)
	530x148x126 mm (20-7/8"x5-7/8"x5")	530x123x134 mm (20-7/8"x4-7/8"x5-1/4")
	3.1 kg (6.8 lbs.)	3.1 kg (6.8 lbs.)

标准附属品: 扳手 (电池充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司  
http://www.makita.com.cn

微信公众号