

高性能和高耐久性

切割性能

材料类型	切割角度	0°	45°
		ø127mm (5")	ø127mm (5")
		H x W: 102 x 194mm (4" x 7-5/8") 70 x 233mm (2-3/4" x 9-1/8")	H x W: 115 x 103mm (4-1/2" x 4-1/16")
		H x W: 119 x 119mm (4-11/16" x 4-11/16")	H x W: 106 x 106mm (4-3/16" x 4-3/16")
		S x S: 137 x 137mm, T: 10mm (5-3/8" x 5-3/8", 3/8")	S x S: 100 x 100mm, T: 10mm (4" x 4", 3/8")

* 可装配355mm 切割砂轮片

配备方便搬运的手柄

快速释放虎钳

可调节导板提供左右45°斜切
(并可在左右三种角度进行设置：
15°, 30°, 45°)



203

双重绝缘

额定输入功率 2,000W
 砂轮直径 355 mm (14")
 回转数(RPM) 3,800
 体积(长 x 宽 x 高) 500x280x620mm (19-3/4"x11"x24-3/8")
 净重 14.3 kg (31.5 lbs)
 电源线 2.5 m (8.2 ft)

标准附件：切割砂轮，六角扳手

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita[®]

牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号