

满足专业人士需求



汽油吹风机
EB7660TH

MM4

最大风量

20m³/min

最高风速

92m/s

**75.6cm³ 四冲程引擎
不使用混合燃料!!!**

提取手柄

提取手柄设计在机身最佳的重心位置，在运输过程中，提供极舒适的提取手感。

MM4



伸缩管和喷嘴
 ·长管：1,270, 1,350mm
 ·短管：1,100, 1,180mm
 (选购件)

优质的德国原装进口四冲程机油，
 确保工具的稳定运行。



最大风速/最大风量

空气动力	空气速度	空气流量
34N	92m/s	20m ³ /min

零件号码	名称	容量	产地
980508620	四冲程机油	600ml	德国

上表中的数值，可能会因测试条件的不同而有所变化（例如：天气等）


低振动

- 在发动机和背带间安装有四个减振弹簧，以减少使用者背部的振动。
- 发动机和喷嘴之间有减振阻尼器，以减少手柄处的振动。



舒适的背带

- 背垫具有减振功能，并且透气性良好，汗液有效蒸发，不会有闷热感。
- 可调节肩带，完美适合每一个使用者。



配件

润滑油瓶
220ml
10W-30



部件号:195532-1

腰带



部件号:196956-4

扁喷嘴



部件号:196911-6

短管 90



部件号:196912-4

喷嘴 90-68



部件号:197722-2

长管 90



部件号:454895-7

汽油吹风机

EB7660TH 75.6mL 四冲程

- 防振
- 启动注油泵
- 电容放电点火
- 自动减压

排量	75.6mL
燃油箱	1.9L
最大风量	20m ³ /min (706cfm)
最大风速	92m/s (205 MPH)
火花塞	NGK CMR6H
声压级	110.7dB(A)
声功率级	102.8dB(A)
振动等级	右手柄 3.4m/s ²
体积 (长x宽x高)	332x460x480mm (13-1/8"x18-1/8"x18-7/8")
净重	10.9kg (24.1lbs)

标准附件:

加注瓶, 套筒扳手, 螺丝起子, 手柄, 软管, 旋转管, 软管夹, 腰带、喷嘴、扁嘴, 短管, 长管, 配件袋

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号