



电链锯

满足专业人士需求

UC3041ASP/ UC3541ASP/ UC4041ASP

UC3051ASP/ UC3551ASP/ UC4051ASP/ UC4551ASP



照片: UC3041A

UC3041ASP 300mm (12")

UC3541ASP 350mm (14")

UC4041ASP 400mm (16")

UC3051ASP 300mm (12")

UC3551ASP 350mm (14")

UC4051ASP 400mm (16")

UC4551ASP 450mm (18")



照片: UC3051A

免工具更换链锯、导板和调节链锯张紧度

新设计的调节杆，无需工具，即可简易快捷更换链锯、导板和调节链锯的松紧度



软橡胶防滑后手柄

握持舒适的前环形手柄
能够提供牢固的握持性能，尤其当工具
侧向倾斜时

照片： UC3541ASP



1. 优点：
- 更容易收紧链锯
 - 更高的拧紧力矩
2. 可以在任何角度，快速收起
3. 减少链轮盖上的突起
4. 无需用任何工具即可轻松更换导板、链锯和调节链锯的松紧度



改进的链油泵

链油稳定的供给，不受温度和粘度的影响，
并可根据实际工作需要调节链油的供给速率



提高链油箱的容量

200 mL



透明的视窗

方便随时检查链油量



独立尖刺形金属保险杠

最好的设计，可以稳固的卡住
工件，提高安全和控制性能

电链锯	UC3041ASP 300mm (12") / UC3541ASP 350mm (14") / UC4041ASP 400mm (16")		153 mm
	UC3051ASP 300mm (12") / UC3551ASP 350mm (14") / UC4051ASP 400mm (16") / UC4551ASP 450mm (18")		153 mm
双重绝缘 电子制动 自动润滑 机械式刹车装置 *仅对于 UC3051ASP;UC3551ASP;UC4051ASP;UC4551ASP 安全离合器 缓速启动 体积：不包含链锯和导板	UC3041ASP / UC3541A SP/ UC4041ASP		UC3051ASP / UC3551A SP/ UC4051A SP/ UC4551ASP
	额定输入功率		1,800W
	链锯速度（每分钟）		870m/min (2,900ft/min)
	导板长度		UC3041A: 300mm (12") UC3541A: 350mm (14") UC4041A: 400mm (16")
	链锯		齿距: 3/8" 厚度: 0.043" / 0.050"
	体积（长×宽×高）		455x245x200mm (17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")
	净重		UC3041A: 4.6kg (10.1lbs) / 4.7kg (10.3lbs) UC3541A: 4.7kg (10.3lbs) / 4.8kg (10.5lbs) UC4041A: 4.7kg (10.5lbs) / 4.8kg (10.6lbs)
	电源线		5m(16.4ft)
	标准附件：链锯，导板套，安全扣		
			UC3051A: 5.4kg (11.9lbs) UC3551A: 5.5kg (12.1lbs) UC4051A: 5.6kg (12.3lbs) UC4551A: 5.7kg (12.5lbs)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田（中国）有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号