



充电式起子电钻		DF331D / DF031D 10mm (3/8")		
 18段转矩设定	 正逆转			
 电子制动	 内置工作灯			
 机械式双速	 携带箱			
 无段变速				
		能力	DF331D 钢材: 10mm (3/8") 木材: 21mm (13/16") 高速: 0-1,700 低速: 0-450 硬连接/软连接: 30 / 14N·m	DF031D 钢材: 10mm (3/8") 木材: 21mm (13/16") 高速: 0-1,700 低速: 0-450 硬连接/软连接: 30 / 14N·m
		回转速(rpm)		
		最大拧紧力矩	28N·m (250in.lbs)	28N·m (250in.lbs)
		最大锁紧力矩	189x66x209mm (7-7/16"x2-5/8"x8-1/4")	157x66x209mm (6-3/16"x2-5/8"x8-1/4")
		体积 (长x宽x高)	1.1kg (2.4lbs) 使用 BL1021B	0.94kg (2.1lbs) 使用 BL1021B
		净重	1.3kg (2.8lbs) 使用 BL1041B	1.1kg (2.4lbs) 使用 BL1041B
		DF331DWAE/DF031DWAE: 2.0Ah (BL1021B)		
		DF331DWM/DF031DWM: 4.0Ah (BL1041B)		
		DF331DZ/DF031DZ: 裸机(不包含电池、充电器)		
		标准附件: 电池, 充电器 (DC10WD), 电池盖, 皮带夹, 批头		

充电式冲击起子电钻		HP331D 10mm (3/8")	充电式冲击起子机		TD110D		
	18段转矩设定	能力	钢材: 10mm (3/8") 木材: 21mm (13/16") 石材: 8mm (5/16")		无段变速	能力	机螺丝: M4 - M8mm (5/32" - 5/16")
	电子制动	冲击数 (ipm)	高速: 0-25,500 低速: 0-6,750		电子制动	标准螺栓:	M5 - M12 (3/16" - 1/2")
	机械式双速	回转速 (rpm)	高速: 0-1,700 低速: 0-450		正逆转	高强度螺栓:	M5 - M10 (3/16" - 3/8")
	无段变速	最大拧紧力矩	硬连接/软连接: 30 / 14N·m		内置工作灯	粗螺纹 (长度):	22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
	正逆转	最大锁紧力矩	28N·m (250in.lbs)		携带箱	冲击数 (ipm)	0-3,500
	内置工作灯	体积 (长×宽×高)	201x66x209mm (7-7/8"×2-5/8"×8-1/4")			回转速 (rpm)	0-2,600
	携带箱	净重	1.1kg (2.5lbs) 使用 BL1021B 1.3kg (2.9lbs) 使用 BL1041B			最大拧紧力矩	110N·m (970in.lbs)
		HP331DWAE: 2.0Ah (BL1021B) HP331DWM: 4.0Ah (BL1041B) HP331DZ: 裸机(不包含电池, 充电器)				体积 (长×宽×高)	153x66x204mm (6"×2-5/8"×8-1/8")
						净重	1.0kg (2.3lbs) 使用 BL1021B 1.2kg (2.6lbs) 使用 BL1041B
标准附件: 电池, 充电器 (DC10WD), 电池盖, 批头				标准附件: 充电器 (DC10WD), 电池盖, 皮带夹, 批头			

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司
http://www.makita.com.cn



微信公众号



充电式起子电钻
充电式冲击起子电钻
充电式冲击起子机

满足专业人士需求



Compact eXtreme Technology

12V^{max}
LITHIUM-ION

采用牧田新型12Vmax滑动式锂电池供电



快速充电器

22 分钟

DC10SB (选购件)
完全充满一节1.5Ah滑动式锂电池



DC10SB (选购件)

专为新型12 Vmax滑动式锂电池而设计和开发的充电器

CXT

强制风冷系统 (仅DC10SB, 选购件)

- 充电器内置的冷却风扇, 大大缩短了待机到充电开始的时间。
- 强制风冷系统和散热片, 有效冷却每个单元电池。



冷却风扇



充电状态指示灯

2个阶段充电状态显示: 不到80%和超高80%电量



锂电池 & 充电时间参考表, 兼容性表

12Vmax LITHIUM-ION	BL1016 12Vmax 1.5Ah	BL1021B 12Vmax 2.0Ah	BL1041B 12Vmax 4.0Ah
DC10SB (选购件) 应用于12Vmax	22 分钟	30 分钟	60 分钟
DC10WD 应用于12Vmax	50 分钟	70 分钟	130 分钟

紧凑轻量的设计

DC10WD比DC10WA具有更高效的充电性能, 但是体积更小, 重量更轻。

虽然充电时间相同 (50分钟), 但是DC10WA充的是1.3Ah电池, 而DC10WD却是充1.5Ah的电池。

多触点滑动式端子

- 即使在振动较剧烈的时候, 也能确保稳定的接触。
- 使工具具有符合人体工程学设计的手柄。



挂壁式充电方式

可以安装在墙壁上进行充电, 从而使工作台工作空间得到最大限度的利用。



按钮
电池剩余电量指示灯
(4种阶段LED灯)

残余电量显示灯

(BL1021B, BL1041B)

电池上有四种阶段剩余电量显示灯, 只需按下一个按钮即可查看。



充电式圆锯 HS301D

回转数:
1,500rpm
切割角度:
0~45°



充电式链锯 JR103D

冲程速度:
0-3,300spm
冲程长度:
13mm(1/2")



紧凑
Compact

极限
eXtreme

技术
Technology

提高电机功率, 提供更大的转矩和更快的速度



充电式起子电钻

DF331D
DF031D

6.35mm (1/4")
六角柄
回转数:
0-1,700rpm
最大转矩:
30N·m (270in·lbs)
(硬连接)



充电式冲击起子电钻

HP331D

回转数:
0-1,700rpm
最大转矩:
30N·m (270in·lbs)
(硬连接)



充电式冲击起子机

TD110D

回转数:
0-2,600rpm
最大转矩:
110N·m(970in·lbs)
(硬连接)



CLX201A

CLX201A套装

包含:
工具包,
TD110、DF331D各
一台, BL1021B电
池2个, DC10WD充
电器1个



TD110D



DF331D



BL1021B

DC10WD