充电式冲击扳手
TW001G
3/4" (19 mm)

BL MOTOR 无刷电机　XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

2000 N·m 的超强螺栓拆卸扭矩, 1630 N·m 的最大紧固扭矩

正反转自动停止模式

	正转	反转
模式 1	检测到冲击后立即停止	螺栓/螺母松开后立即停止
模式 2	检测到冲击后约0.5秒停止	螺栓/螺母松开后约0.2秒后停止
模式 3	检测到冲击后约1秒停止	螺栓/螺母松开后转速变为230min^{-1}时停止

4个等级冲击力选择
可根据实际工作的需要选择合适的速度和冲击力

回转数 (min^{-1})	冲击数 (min^{-1})
强: 0-1,800	强: 0-2,500
高: 0-1,400	高: 0-2,400
中: 0-1,150	中: 0-2,200
低: 0-950	低: 0-1,900

大功率 BL 无刷电机

BL MOTOR 无刷电机

双LED工作灯

全速模式
长按模式按钮可切换至全速模式。选择全速模式之后，因为扣动扳机力度减小，可以减轻使用者的疲劳。

满电量电池的工作量*1
电池: BL4040
约350个
拧紧M27高强度螺栓

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

更短小的机身 便于操作和控制

TW001GD201/GZ

能力	标准螺栓: M12 - M36 (1/2" - 1-7/16")
	高强度螺栓: M10 - M27 (3/8" - 1-1/16")
驱动杆	19 mm (3/4")
回转数(RPM)	强/高/中/低: 0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 0 - 1,150 / 0 - 950
冲击数(IPM)	强/高/中/低: 0 - 2,500 / 0 - 2,400 / 0 - 2,200 / 0 - 1,900
最大紧固扭矩(Max Fastening Torque)	1,630 N・m (1,200 ft.lbs.)
最大拆卸扭矩	2,000 N・m (1,475 ft.lbs.)
体积 (长 x 宽 x 高)	使用BL4025: 217x94x297 mm (8-1/2"x3-11/16"x11-3/4")
	使用BL4040: 217x94x303 mm (8-1/2"x3-11/16"x11-7/8")
净重	3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)

TW001GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节・快速充电器(DC40RA)
TW001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

皮带夹
(仅TW001GD201)