



# 背负式电池包

PDC1200, PDC01



UR101C



DUB363

18V + 18V → 36V

## 大容量、高续航



HR005G

XGT  
40V<sup>Li-ION</sup>  
max



PDC1200

1,200 Wh 高容量

容量约为BL1860B x 2的6倍



DUR190

18V<sup>LITHIUM-ION</sup>  
仅PDC01

PDC01

由四节18V  
LXT电池供电



# 兼容多种产品

## 背负式电池包 PDC1200

1,200 Wh 高容量 (内置电池)

容量约为BL1860B x 2的6倍

防水等级  
IPX4

### 可调整腰带位置

可根据身高调整合适的位置



### 快速拆卸式背带

只需一次操作即可将其从电池包上连接/移除。



### 提高夜间作业安全性的反射材料



### 充电器

DC4001

### 充电时间

6 小时

- 配备风扇冷却充电电路板
- 可拆卸交流电源插座



## 背负式电池包 PDC01

由四节18V LXT电池供电

432 Wh 高容量

(内置4节BL1860B电池时的容量)

防水等级  
IPX4



### 背负式电池包

#### PDC1200, PDC01

|                   | PDC1200                                                                                                         | PDC01                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 容量                | 33.5 Ah                                                                                                         | 24 / 12 Ah                                                                                                      |
| 能量                | 1,206 Wh                                                                                                        | 432 Wh (BL1860Bx4)                                                                                              |
| 电池数量              | 100                                                                                                             | -                                                                                                               |
| 充电时间              | 6小时                                                                                                             | -                                                                                                               |
| 电源线长度             | 电池端: 1.1 m (3.6 ft)<br>适配器端: 0.6 m (2.0 ft)                                                                     | 1.7 (5.6) m (5.6 ft)                                                                                            |
| 尺寸<br>(长 x 宽 x 高) | 不带线束: 369 x 261 x 139 mm<br>(14-1/2 x 10-1/4 x 5-1/2")<br>带线束: 428 x 261 x 164 mm<br>(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2") | 不带线束: 400 x 195 x 132 mm<br>(15-3/4 x 7-5/8 x 5-3/16")<br>带线束: 400 x 270 x 149 mm<br>(15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8") |
| 净重                | 不带线束: 8.8 kg (19.4 lbs.)                                                                                        | 不带电池: 2.8 kg (6.1 lbs.)                                                                                         |

#### 标准附件:

PDC1200: 充电器, 18V+18V适配器1个 (部件号 191J51-5)

PDC01: 18V+18V适配器1个 (部件号 191J51-5), 18V适配器1个 (部件号 191J50-7)

PDC1200订货编号: CNAPDC1200A01 PDC01订货编号: 191C67-8

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

### 适用产品



### 适配器组件

部件号 191N62-4

+ **40V LXT max**



### 适配器组件

部件号 191J51-5

+ **18V+18V → 36V**



### 适配器组件

部件号 191J50-7

+ **18V LITHIUM-ION**



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)