



充电式棘轮扳手

DWR180

9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4")

满足专业人士的需求



智能充电技术

最大紧固扭矩
47.5 N·m

也可用作手动棘轮扳手

使用18V 锂电池



回转数：800min.⁻¹

提供高效率的紧固。

人体工程学设计易于抓握的手柄
纤细的手柄，
提供与手动棘轮扳手相同的良好手感

选用套筒适配器，可使用不同规格的套筒



套筒适配器
9.5mm (3/8")
部件号:191A50-3



套筒适配器
6.35mm (1/4")
部件号:191A51-1



开关杆

可当手动棘轮扳手使用



正转/反转切换

换向杆转向A侧，工具做顺时针旋转，
换向杆转向B侧，工具做逆时针旋转。



在M8的螺纹杆上
紧固13mm螺母



仅13mm螺母

LED工作灯
具有预发光和余辉功能



附件：
工具包（选购件）
部件号：
832071-7



锂电池&充电时间参考，兼容性图表

18V LITHIUM-ION	DC18RC			DC18RD		DC18SD	
	部件号	195592-3	196939-4	194539-4			
BL1815N 1.5Ah	196781-3	15 分钟	30 分钟				
BL1820B 2.0Ah	197487-6	24 分钟	45 分钟				
BL1830B 3.0Ah	197602-2	22 分钟	60 分钟				
BL1840B 4.0Ah	197270-1	36 分钟	90 分钟				
BL1850B 5.0Ah	197285-8	45 分钟	110 分钟				
BL1860B 6.0Ah	197425-8	55 分钟	130 分钟				

充电式棘轮扳手

DWR180 9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4")

无段变速	能力	标准螺栓: M5 - M12 (3/16" - 1/2") 高强度螺栓: M5 - M10 (3/16" - 3/8")
电子自动刹车	方形驱动杆	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
正逆转	回转数 (rpm)	0 - 800
内置工作灯	最大紧固扭矩	47.5 N·m (420 in.lbs.)
携带箱	净重	1.2-1.6kg

标准附件：套筒适配器

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)