



# 角向磨光机 GA4050/GA5050 100mm/125mm



图片: GA5050

## 大功率 1,300 W电机 拨杆开关系列



图片: GA5052




侧手柄与齿轮箱的夹角：**110°**

GA4050 100mm

GA5050 125mm





**高耐久性**  
研磨和切割，高耐久电机、碳刷等。



**防坠落支架**  
可以连接防坠带



**易于操作的大拨杆式开关**

任意位置的抓握，均能正常使用操作



**增强型轴锁销**

- 齿轮箱经过重新设计，防止锁紧轴断裂。
- 即使戴着厚厚的手套，大尺寸锁销帽也可以正常锁定



**免工具安装/拆卸砂轮罩**  
(滑杆式)  
可以快速轻松地调整角度和安装/拆卸砂轮罩



**易于抓握的电机外壳**

- 减少手疲劳和增加控制性能，因为：
- 握把周长小于9564P系列
- 人体工程学设计



**■ 配件**

**切割砂轮罩附件，用于切割工作**

可附装在砂轮罩上，装配方便

部件号	尺寸
*199710-5	125mm



**砂轮罩 适用于切割砂轮片**

部件号 尺寸

*162555-4	100mm
*162557-0	125mm



**防震手柄组件**

部件号 194514-0



**防尘罩附件套件**

部件号 199514-5



\* 表示即将上市

**角向磨光机**

260

	GA4050	GA5050
额定输入功率	1,300W	1,300W
砂轮直径	100 mm (4")	125 mm (5")
空载转速 (RPM)	11,000	11,000
振动等级	表面研磨: 6.5 m/s <sup>2</sup>	表面研磨: 7.5 m/s <sup>2</sup>
(使用减震手柄)	圆盘研磨: 2.5 m/s <sup>2</sup> 或更少	圆盘研磨: 2.5 m/s <sup>2</sup> 或更少
声压等级	91 dB(A)	91 dB(A)
声功率	102 dB(A)	102 dB(A)
尺寸	325x117x110 mm	325x140x117 mm
(长 x 宽 x 高)	(12-3/4"x4-5/8"x4-5/16")	(12-3/4"x5-1/2"x4-5/8")
净重	GA4050: 2.3-2.6 kg	GA5050: 2.5-2.8 kg
电源线长度	2.5 m	2.5 m

标准附件：侧柄，砂轮罩，锁紧螺母扳手

双重绝缘 接驳集尘器

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)