

满足专业人士需求



充电式冲击起子电钻 HP002G

充电式起子电钻 DF002G



40V Li-ion max



充电式  
冲击起子电钻

HP002G



充电式  
起子电钻

DF002G



# 最大回转数 2200 rmp

免工具无匙夹头

仅需一只手即可轻松安装/  
拆卸批头

钻夹头能力

1.5mm (1/16") - 13mm (1/2")

21级电子离合器设置



机械式2速



LED工作灯



扳机式变速开关



DF002G



HP002G



HP002G



## 螺丝起子模式

可以在木材和金属上紧固螺丝

### 紧固能力:

木螺丝: 10mm × 90mm  
机器螺丝: M6



## 电钻模式

可以在木材和金属上钻孔

### 钻孔能力:

钢材: 13mm  
木材: 螺旋钻头 38mm  
木材: 自进给钻头 38mm  
木材: 孔锯 51mm



## 冲击电钻模式 (仅HP002G)

可以在砖墙上钻孔

砖墙: 13mm

## 充电式冲击起子电钻/起子电钻 13mm (1/2")

HP002GZ/GD202

DF002GZ/GD202

无段变速

HP002G

DF002G

无匙夹头

最大输出功率:  
能力:

750 W

砖墙: 13 mm (1/2") /  
钢材: 13 mm (1/2")

钢材: 13 mm (1/2") /

木材 (螺旋钻头): 38 mm (1-1/2")

木材 (自进给钻头): 38 mm (1-1/2")

木材 (孔锯): 51mm (2")

1.5 - 13 mm (1/16" - 1/2")

1.5 - 13 mm (1/16" - 1/2")

正逆转

冲击数 (ipm)

750 W

-

内置工作灯

回转数 (rpm)

高 / 低: 0 - 2,200 / 0 - 600

机械式双速

最大紧固扭矩

高 / 低: 0 - 2,200 / 0 - 600

携带箱

最大锁紧扭矩

硬连接 / 软连接: 64 / 30 N·m

体积

65 N·m

65 N·m

(长 × 宽 × 高)

裸机: 174x86x215 mm

裸机: 164x86x215 mm

净重

使用 BL4025: 174x86x265 mm

使用 BL4025: 164x86x265 mm

2.0 ~ 2.9 kg

1.9 ~ 2.8 kg

HP002GZ、DF002GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

HP002GD202、DF002GD202: 2节2.5Ah电池(BL4025)、快速充电器(DC40RA)

规格和设计如有变更，恕不另行通知

牧田(中国)有限公司



全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)