



充电式砂光/抛光机

PV301D **CXT** DPV300 **LXT**

紧凑高效、操作性好、运行时间长



图片：DPV300

紧凑的头部
长度
127mm

净重

PV301D
1.2kg
(使用 BL1041B)

DPV300
1.6kg
(使用 BL1850B)

连续运行时间

抛光性能比较
* 在电池充满电的情况下，
以 1.6kg 的正常负载进行测试

PV301D
18 分钟
(使用 BL1041B)

DPV300
34 分钟
(使用 BL1850B)



更短的头部

提高操作性能



高 / 低 2 速选择，
每个档位均可无段变速
可根据实际工作需要，调整合适的速度
1: 低速（用于抛光）0-2800 转 / 分钟
2: 高速（用于砂光）0-9500 转 / 分钟



免工具更换底垫



XPT

防尘防水滴技术



18V
LITHIUM-ION

DPV300



防尘罩
锁定开关

12V^{max}
LITHIUM-ION

PV301D

附件 即将上市

用于抛光作业

底垫 75

直径: 75mm

魔术粘扣式

部件号 743125-4



海绵垫

直径 80mm

用于上蜡、除蜡和抛光

形状	部件号	形状	部件号
	191N90-9		191N91-7

毛垫 80mm

直径: 80mm

用于表面处理

形状	部件号
	191N92-5

用于砂光作业

底垫 50

直径: 46mm

旋合式

适用于重型工作

部件号 743124-6



适配器

部件号 743126-2

表面打磨盘

直径: 50mm, 旋合式, 25个/套

适用材料: 金属/不锈钢、铝

类型	应用	部件号
强力	· 表面抛光 · 去除油漆/铁锈	粗 E-07462
		中等 E-07478
		细 E-07484
轻柔	· 表面抛光	中等 E-07490
		细 E-07509
		超细 E-07515



纤维打磨盘

直径: 50mm, 旋合式, 25个/套

适用材料: 金属/不锈钢、铝

粒度	应用	部件号
A60	· 研磨 · 倒角 · 去毛刺	E-07412
A80		E-07428
A120		E-07434
Z60	· 研磨 · 倒角 · 去毛刺	E-07440
Z80		E-07456

充电式砂光/抛光机

PV301DZ/ DPV300Z

- 无段变速
- 机械式双速
- 电子恒速
- 携带箱

标准附件:

手柄、底垫50、底垫75、适配器、垫组件80
(电池, 充电器另售)

	PV301D	DPV300
底垫/盘直径	旋合式: 50 mm (2") 魔术粘扣式: 80 mm (3-1/8")	旋合式: 50 mm (2") 魔术粘扣式: 80 mm (3-1/8")
底垫直径	旋合式: 75 mm (2-15/16") 魔术粘扣式: 46 mm (1-13/16")	旋合式: 75 mm (2-15/16") 魔术粘扣式: 46 mm (1-13/16")
空载转速(RPM)	抛光: 0 - 2,800, 砂光: 0 - 9,500	抛光: 0 - 2,800, 砂光: 0 - 9,500
持续运行时间(分钟)	使用 BL1041B 电池: 18	使用 BL1850B 电池: 34
头部长度	127 mm (5")	127 mm (5")
振动水平	圆盘砂光、抛光: 2.5 m/s ² 或更少	圆盘砂光、抛光: 2.5 m/s ² 或更少
声压等级	73 dB(A)	73 dB(A)
尺寸(长 x 宽 x 高)	不带电池: 133 x 67 x 201 mm 使用电池 BL1016/BL1021B: 137 x 67 x 231 mm 使用电池 BL1041B: 139 x 67 x 249 mm	不带电池: 152 x 79 x 205 mm 使用电池 BL1818N / BL1820B: 159 x 79 x 240 mm 使用电池 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 160 x 79 x 256 mm
净重	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.6 lbs.)	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)