满足专业人士需求

makita

充电式冲击起子电钻 DHP486
充电式起子电钻 DDF486 13 mm (1/2")

LXT 智能充电技术

紧凑
高功率

最大锁紧扭矩
125 N·m

BL MOTOR 无刷电机

XPT 防尘防水滴技术

更加适合连续重负荷作业

紧凑型设计

与以前的型号相比，在连续重型应用中具有更高的性能外，
还通过优化齿轮组件的设计实现了更短的总长度。

全金属齿轮结构，
具有极高的传动耐久性

机械式2速可调节

最大离合器扭矩: 12 N·m

由于离合器凸轮的接触面积增加，
最大离合器扭矩增加，
作业起子机模式下能够进行高负荷作业，
如：紧固9.0x50mm。

双LED工作灯
预点亮和余晖功能

最大转速 2,100 RPM

扳机式变速开关

高功率

BL MOTOR
无刷电机

皮带夹

充电式冲击起子电钻
DHP486

充电式起子电钻
DDF486

XPT
防尘防水滴技术

充电式冲击起子电钻	DHP486RTJ/Z	13 mm (1/2")
充电式起子电钻	DDF486RTJ/Z	13 mm (1/2")

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正逆转
- 机械式双速
- 无匙夹头
- 扭矩调整档21
- LED工作灯
- 携带箱

	DHP486	DDF486
能力	钢材: 13 mm (1/2")	钢材: 13 mm (1/2")
	木材（木工钻）: 50 mm (2")	木材（木工钻）: 50 mm (2")
	木材 (平翼钻): 76 mm (3")	木材 (平翼钻): 76 mm (3")
	木材 (孔锯): 152 mm (6")	木材 (孔锯):152 mm (6")
	砖石： 16 mm (5/8")	-
	板材: 170 mm (6-11/16")	板材： 170 mm (6-11/16")
夹头能力	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
冲击数(IPM)	高/ 低: 0 - 31,500 / 0 - 8,250	-
回转数 (RPM)	高/ 低:0 - 2,100 / 0 - 550	高/ 低:0 - 2,100 / 0 - 550
最大紧固扭矩	硬连接/软连接: 130 / 65 N·m	硬连接/软连接: 130 / 65 N·m
最大锁紧扭矩	125 N·m	125 N·m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	裸机: 178 x 81 x 217 mm	裸机: 178 x 81 x 217 mm
	使用电池BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:	使用电池BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")	178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
净重	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

标准附件： 深度规（仅限DHP486）、侧手柄、皮带夹、十字钻头　DHP486RTJ / DDF486RTJ：电池5.0Ah (BL1850B)、充电器
DHP486Z / DDF486Z：裸机（电池、充电器另售）

规格和设计如有变更，恕不另行通知

makita
牧田（中国）有限公司

微信公众号　抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
（接听时间：8:00–17:00，节假日除外）