

XGT 40V Li-ion max

高功率
数字通信



XGT 40V Li-ion max XGT X2 80V max

电锤
HR006G



电镐
HM002G



■ 背负式电池包

PDC01

部件号: 191C67-8



由4节18V LXT锂电池供电



PDC1200

部件号: CNAPDC1200A01



内置电池

充电器:

DC4001

部件号:

191L05-4

充电时间:

6小时



适配器 (40Vmax)

部件号 191N62-4



■ 集尘器附件

钻孔/锤击

部件号 199142-6

钻孔模式



锤击模式



锤击

除尘器

无吸尘软管组件

部件号 199143-4

带吸尘软管组件

部件号 199144-2



充电式电锤

HR005GM201/Z 40 mm (1-9/16") 适用于 SDS-Max 五坑柄

无段变速	冲击能量	EPTA-标准 05/2009: 8 J
电子自动刹车	能力	混凝土 (使用带TCT钻头): 40 mm (1-9/16")
SDS-MAX 五坑柄	冲击数 (BPM)	1,450 - 2,900
转矩限制器	空载转速 (RPM)	250 - 500
电子恒速	声压等级	91 dB(A)
缓速启动	声功率	102 dB(A)
接驳集尘器	振动水平	在混凝土中钻孔: 5.0 m/s ²
内置工作灯	尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用侧把手凿削: 4.0 m/s ²
携带箱	裸机: 477 x 115 x 286 mm	使用侧手柄凿削: 4.0 m/s ²
	使用电池 BL4040: 500 x 115 x 286 mm	
	使用电池 BL4050F: 520 x 115 x 305 mm	
	净重	7.4 - 8.2 kg (17.0 - 18.1 lbs.)
	HR005GM201: 4.0Ah (BL4040) 电池1节、快速充电器	
	HR005GZ: 裸机 (电池、充电器另售)	
	标准附件	手柄、侧柄、深度规、塑料携带箱

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita

牧田 (中国) 有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

Makita

充电式电锤

HR005G 40 mm (1-9/16") 适用于 SDS-Max 五坑柄

满足专业人士需求

XGT

XGT

40V Li-ion max

冲击能量

[EPTA-标准 05/2009]

8.0

焦耳

和交流电工具
一样强大

净重

7.7 kg

使用电池 BL4040



BL MOTOR
无刷电机

AFT
主动反馈传感技术

AWS
无线自动启动系统

AVT
减震技术

SOFT NOLOAD
空载低振动

XPT
防尘防水滴技术

冲击能量
[EPTA-标准 05/2009]

8.0

焦耳

直径32mm (1-1/4")
钻孔深度140mm
抗压强度40N/mm的混凝土

HR005G 105

交流电工具 100

慢 工作速度 快

减震技术

AVT

主手柄振动等级

5.0 m/s²

主动减振装置使配重器向与活塞相反的方向移动，以减小振动。



减震弹簧吸收钻头在
撞击瞬间产生的反作用力。

减震外壳通过工具握持部分
与电机/传动部分完全分离，
进一步降低了握持部分的振动感

**SOFT
NO LOAD**

空载低振动



2 种模式
锤钻 ◀ ▶ 单锤

AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，
扭矩限制器会自动关闭电机



停

AWS 无线蓝牙联动系统

与具有蓝牙功能的吸尘器相连接，
在启动工具时，吸尘器也会同时启动运行



Bluetooth

启动
工具

吸尘器
自动启动

蓝牙适配器

XPT

防尘防水滴技术



类型

侧把手



侧手柄



双LED工作灯



5档变速拨盘



**BL
MOTOR**
无刷电机