

满足专业人士需求



充电式电锤 28 mm (1-1/8")
HR001G/HR003G



40V Li-ion max

冲击能量

[EPTA-标准 05/2009]

2.8

焦耳



满电量电池的工作量*1

电池: BL4025

约 **120** 个

用 $\varnothing 12.5\text{mm}$ 钻头
钻 60mm ($2-3/8"$) 深的孔

*1试验结果在很大程度上取决于
试验材料等实际因素。

BL
MOTOR
无刷电机

AFT
主动反馈传感技术

AWS
无线自动启动系统

AVT
减震技术

SOFT
NO LOAD
空载低振动

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

AVT
减震技术

振动等级
7.0 m/s²



**全新设计的高平衡机身，
操作性能增强**

工具的重心尽可能靠近手柄，
提供更强的控制性能并减少
使用者的疲劳。

轻量


3.9 kg

型号: HR001G 电池: BL4025

AFT

主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，
扭矩限制器会自动关闭电机。



AWS



无线蓝牙联动系统

同具有蓝牙功能的吸尘器相连接，
在工具开启时，吸尘器也会同时启动运行。

打开工具

吸尘器
启动



双LED工作灯




HEPA
filter
高效过滤器

过滤器清洁机构

5档变速拨盘

BL
MOTOR
无刷电机



大型集尘盒盖

只需按一个按钮即可打开，
方便除尘。



■ 附件 (选购件)

除尘系统DX12 (部件号: 191E53-1)



充电式电锤 HR001GM201/GD201/GZ HR003GM201/GD201/GZ

冲击能量 能力	EPTA-标准 05/2009: 2.8 J 混凝土/钢/木材/空心钻/金刚石空心钻(干式): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
冲击数 (BPM)	0 - 5,000
回转数 (RPM)	0 - 980
夹头能力	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
声压等级	95 dB(A)
声功率	106 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	使用BL4025: 358x102x232 mm 使用BL4040: 373x102x238 mm
净重	3.9 - 4.6 kg (8.6 - 10.1 lbs.)

HR001GM201 / HR003GM201 : 电池 4.0Ah(BL4040)、快速充电器 **即将上市**
HR001GD201 / HR003GD201 : 电池 2.5Ah(BL4025)、快速充电器
HR001GZ / HR003GZ : 裸机 (电池和充电器另售)



(仅 HR001GM201 / GD201、HR003GM201 / GD201)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)