



充电式电锤系列



电锤
HM002G



电锤
HR006G



电锤
HM001G



电锤
HR005G



组合电锤
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G



附件

集尘装置

无吸尘软管组件
部件号 199143-4

带吸尘软管组件
部件号 199144-2



侧手柄

部件号 135269-8



润滑油

钻头用
部件号 194683-7



充电时间

40V LITHION max	DC40RA (191E11-7) Fast Charging	DC40RC (191M98-7)	DC40RB (191M98-7)
BL4020.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟	
BL4025.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟	
¹ BL4040.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟	
² BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟	

充电式电锤

HM002GZ 适用 SDS-MAX 五坑柄

无段变速	冲击能量: EPTA-标准 05/2009: 20.9 J
SDS-MAX 五坑柄	冲击数 (BPM): 950 - 1,900
电子恒速	柄直径: 18 mm (11/16")
缓速启动	声压等级: 92 dB(A)
内置工作灯	声功率: 103 dB(A)
携带箱	振动水平: 使用侧把手/侧手柄锤击: 8.0 m/s ²
	使用电池BL4040: 574 x 146 x 324 mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
	使用电池BL4050F: 574 x 156 x 344 mm (22-5/8 x 6-1/8 x 13-1/2")
	尺寸(长 x 宽 x 高)
	净重: 12.0 - 13.3 kg (26.5 - 29.3 lbs.)

标准附件: 塑料携带箱 (电池充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

*1 推荐电池



充电式电锤

HM002G 适用 SDS-MAX 五坑柄



比交流电工具
功率更高



冲击能量

[EPTA-标准 05/2009]

20.9

焦耳



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



无刷电机



无线自动启动系统



减震技术



空载低振动



防尘防水滴技术

40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max
XGT X2
 80V^{max}



高功率 低振动



冲击能量
 [EPTA-标准 05/2009]
20.9
 焦耳

工作量 (5分钟)

使用2节满电量BL4040 电池
 在抗压强度为40N/mm²的混凝土上锤击

HM002G	115
交流电工具	100

小 大

减震技术

主手柄振动级

8.0m/s²



AVT

主动式动态减振器
 与驱动活塞相反的方向移动
 以减小振动。

减震外壳隔离手柄和电机，
 进一步降低振动感。

粉碎混凝土并测量移除的混凝土量
 在抗压强度为40N/mm²
 使用2节满电量BL4040 电池

约 **13** 分钟

BL
 MOTOR
 无刷电机

XPT

防尘防水滴技术



SOFT
NOLOAD

空载低振动



AWS

无线自动启动系统

通过蓝牙适配器连接到兼容的牧田吸尘器上，电锤开关打开时，吸尘器会自动运行。



适用 SDS-MAX 五坑柄

钻头12个角度设置



滑动式锁定/开启杆
 · 开启滑动杆，即可启动工具；
 · 开启工具时，滑动滑动杆即可锁定工具持续运行



5级速度调节
 以满足不同的工作需求