



充电式冲击起子电钻 HP488D 13 mm (1/2")

充电式起子电钻 DF488D 13 mm (1/2")



充电式
冲击起子电钻
HP488D



全新设计



充电式
起子电钻
DF488D





免工具无匙夹头
单手轻松安装/拆卸钻头

机械双速齿轮传动

- 高速模式适用于轻型应用中快速钻孔
- 低速模式适用于需要高扭矩的重载应用



全金属齿轮结构

- 确保高传动耐久性
- 齿轮箱完全覆盖齿轮，提高防尘耐久性



正反转开关

扳机式无段变速开关

■ 附件

批头

部件号 452947-8



挂钩 (选购件)

部件号 346449-3



充电时间

18V 锂电池

DC18WB

BL1820 2.0Ah

70分钟



图片: HP488D

18V Li-ion

充电式
冲击起子电钻
HP488D



充电式
起子电钻
DF488D



充电式冲击起子电钻	HP488D005/DZ	13 mm (1/2")
充电式起子电钻	DF488D004/DZ	13 mm (1/2")
	HP488D	DF488D
无段变速	能力 钢材/木材/砖石: 13 / 36 / 13 mm (1/2" / 1-7/16" / 1/2")	钢材: 13 mm (1/2") 木材: 36 mm (1-7/16")
电子自动刹车	夹头能力 1.5 - 13 mm (1/16" - 1/2")	1.5 - 13 mm (1/16" - 1/2")
正反转	冲击数 (IPM) 高 / 低: 0 - 21,000 / 0 - 6,000	-
机械式双速	回转数 (RPM) 高 / 低: 0 - 1,400 / 0 - 400	高 / 低: 0 - 1,400 / 0 - 400
无匙夹头	最大紧固扭矩 硬连接/软连接: 42 / 24 N·m	硬连接/软连接: 42 / 24 N·m
扭矩调整档20	最大锁紧扭矩 38 N·m (340 in.lbs.)	38 N·m (340 in.lbs.)
携带箱 (仅HP488D005和DF488D004)	振动等级 在混凝土上钻孔: 9.5 m/s ² 在金属上钻孔: 2.5 m/s ² 或更少	在金属上钻孔: 2.5 m/s ² 或更少 70 dB(A) or less
	声压等级 81 dB(A)	-
	声功率 92 dB(A)	-
	尺寸 (长x宽x高) 239 x 83 x 240 mm	221 x 83 x 240 mm
	净重 1.8 kg (4.0 lbs.)	1.7 kg (3.7 lbs.)
	HP488D005: 批头、塑料箱、充电器 (DC18WB)、2.0Ah电池1节	
	HP488DZ: 批头 (电池、充电器另售)	
	DF488D004: 批头、塑料箱、充电器 (DC18WB)、2.0Ah电池2节	
	DF488DZ: 批头 (电池、充电器另售)	

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)