



充电式工作照明灯
ML003G



40V Li-ion max

高亮度 大型工作区域照明

亮度最高可达

1,100 lm



连续使用时间

高 低

10/22 小时

使用一节满电量BL4040电池时

防尘防水等级

IP65



开关



紧凑型设计

紧凑小巧的整机设计，
搭配可折叠手柄，
方便携带



240°

可调节照射角度，
在-30°到210°内自由旋转



模式记忆功能，方便亮度设置

具有记忆功能的控制器，会记住上次关机时的
亮度设置，从而避免再次调整亮度

适用电池




BL1815N
BL1820B
BL1830B
BL1840B
BL1850B
BL1860B



BL4020
BL4025
BL4040
BL4050F



开关 高低亮度调整



高



1,100 lm

低



450 lm

防尘防水等级

IP65

适用于户外
或恶劣环境

光源

(类型: LED 20×0.6W)	高	低
照明度 (lx)* ¹	500	200
亮度 (lm)	1100	450
持续使用时间* ²	10 小时	22 小时

*¹ 距离光源1m时

*² 使用1节满电量BL4040电池时

电池低电量警告功能

电池电量降低时，
照明灯亮度会自动降低

1. 全亮度，所有LED都亮起，
2. 只有一个LED亮起，如下图所示
(如果使用电池，将持续大约5到10分钟)
3. 所有LED灯都熄灭



附件

三脚架

最多可以安装两个ML003G
高度: 1,300-2,000mm
固定螺丝: M8
部件号: GM00002073



虎钳

部件号:
GM00001396



防眩光膜

部件号:
GM00002312



使用防眩光膜后

充电式工作照明灯 TWAML003G

持续使用时间:	22小时 (使用1节BL4040电池最低档时)
照明度 (高 / 低):	距离光源1m时 500 / 200 lx 距离光源0.5m时 1900 / 800 lx
亮度 (高 / 低):	1100 / 450 lm
体积: (长x宽 x 高)	手柄处于收回状态时: 249x298x280mm 手柄处于展开状态时: 249x298x386 mm
净重:	3.7 - 4.7 kg

TWAML003G: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知