



扫码查看视频



扫码查看视频



**充电式滑动复合式斜断锯**

**LS003G**  
305 mm (12")

**LS004G**  
260 mm (10-1/4")

■ 最大切割能力(高 x 宽)

切割方式	LS003G	LS004G
横切	92 x 382 mm (3-5/8" x 15")	68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4)
斜切 (左和右)	92 x 268 mm (3-5/8" x 10-1/2")	68 x 218 mm (2-11/16 x 8-5/8)
斜角切割 (左和右)	61 x 382 mm (2-3/8" x 15")	44 x 382 mm (1-3/4" x 15")
复合切割	61 x 268 mm (2-3/8" x 10-1/2")	42 x 310 mm (1-5/8 x 12-1/4)
线脚切割 45度型	直立切割 203 mm (8")	直立切割 168 mm (6-5/8)
踢脚线切割	直立切割 171 mm (6-3/4")	直立切割 133 mm (5-1/4")
斜切 45°左	92 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")	68 x 155 mm (2-11/16 x 6-1/8)
斜切 45°右	44 x 382 mm (1-3/4" x 15")	29 x 305 mm (1-1/8 x 12)
斜切 45°左/右	44 x 268 mm (1-3/4" x 10-1/2")	29 x 215 mm (1-1/8 x 8-1/2)
横切 (裙板)	320 mm (12-5/8")	416 mm (16-3/8")
横切	248 mm (9-3/4")	305 mm (12")

■ 附件

专业 EFFICUT 锯片  
部件号 B-67256  
尺寸 (mm)  
305 x 30 x 60T



部件号 B-64624  
尺寸 (mm)  
260 x 45T

副底座组件  
部件号 191U61-8  
仅 LS004G



水平虎钳总成  
部件号 122470-4



固定支架  
部件号 192628-9



集尘袋组件  
部件号 122852-0



垂直虎钳组件  
部件号 126617-2



部件号 WST06 / WST07



部件号 WST05



充电式滑动复合式斜断锯

LS003GZ/M201 LS004GZ/M201 305 mm (12") / 260 mm (10-1/4")

特性	LS003G	LS004G
电子自动刹车	有	有
电子恒速	有	有
缓速启动	有	有
斜切割左右45°	有	有
接驳集尘器	有	有
LED工作灯	有	有
锯片直径	305 mm (12")	260 mm (10-1/4")
斜切角度	60°左 / 60°右	60°左 / 60°右
斜角	48°左 / 48°右	48°左 / 48°右
最大切割能力	90°斜切: 92 x 382 mm (3-5/8 x 15"), 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4")	90°斜切: 68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4"), 91 x 279 mm (3-5/8 x 11")
回转速(RPM)	3,600	3,600
声压等级	91 dB(A)	91 dB(A)
声功率	100 dB(A)	100 dB(A)
尺寸(长 x 宽 x 高)	898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")	805 x 644 x 660 mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
净重	30.5 - 31.1 kg (67.2 - 68.6 lbs.)	26.6 - 27.2 kg (58.6 - 60.0 lbs.)

标准附件: 锯片、扳手  
LS003GZ / LS004GZ: 裸机 (电池、充电器另售)  
LS003GM201 / LS004GM201: 4.0Ah (BL4040) 电池2节、快速充电器

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



LED灯投射出  
精确的切割线



LS003G  
305 mm (12")



LS004G  
260 mm (10-1/4")

最大切割能力 (高x宽)  
LS003G | LS004G  
92 x 382mm | 68 x 310mm



无刷电机



无线自动启动系统



深层且准确切割技术

# 平滑的切割



最大切割能力 (高 x 宽)

LS003G 92 x 382 mm

LS004G 68 x 310 mm

## AWS 无线自动启动系统

通过将支持的工具连接到牧田吸尘器，实现工具和吸尘器联动，随着工具启动，吸尘器会被自动启动



吸尘器模式  
调整为AUTO



蓝牙适配器

无线单元与所有支持的工具兼容



斜断锯模式切换至启动真空吸尘器 (通过AWS)



使用此模式后便于清理锯屑




### LED灯投射出精确的切割线



LED灯将锯片的阴影投射到工件上，形成精确的切割线。通过将阴影与工件上的墨线对齐，可以进行精确的切割

### 滑动式轨道设计



· 可靠墙放置，最大节省工作空间  
· 单滑动系统可以实现平滑操作，以产生卓越的切割效果

### 高精度切割



· 导向围栏和下围栏的一体化结构，增加了导向围栏部分的刚度，能够：


- (1) 将左右上导轨面之间的偏差降至最低，以提高切割精度。
- (2) 尽量减少长时间连续操作过程中可能出现的切割精度下降



· 由于斜接角度是根据导向栏进行调整的，因此，将刀片与导向栏成直角的新方法可以方便地进行高精度调整


### 轻松锁定和释放斜角

只需转动前把手上的刻度盘，即可锁定/释放斜角



### 良好的除尘性能


在切割低薄工件时，由于改进了双集尘口，因此集尘效果比现有的模式更有效



易于操作的斜角锁



一触式滑锁



底部可大幅转动



只需按下控制杆即可禁用正向锁定功能

