



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频



40Vmax系列



充电式高枝链锯  
UA004G 300mm (12")

满足专业人士需求



高功率  
X  
高延伸  
||  
高效率



### ■ 附件 (选购件)


导板 / 锯链 / 导板罩

锯齿类型: MC:小直角刀头, CC:圆角刀头

导板



锯链



导板罩



传动链轮



| 导板       |          | 锯链   |             |        |            |    |          | 导板罩      | 传动链轮   |          |
|----------|----------|------|-------------|--------|------------|----|----------|----------|--------|----------|
| 尺寸       | 部件号      | 驱动节数 | 厚度          | 齿距     | 锯齿类型       |    | 部件号      | 部件号      | 齿距     | 部件号      |
| 25cm/10" | 191G14-3 | 40   | 1.1mm/.043" | 3/8"LP | 90PX / 291 | CC | 191H00-0 | 458501-6 | 3/8"LP | 226992-7 |
| 30cm/12" | 191G15-1 | 46   |             |        |            |    | 191H01-8 | 419288-5 |        |          |
| 25cm/10" | 191G22-4 | 40   | 1.3mm/.050" |        | 91PX / 492 |    | 191H08-4 | 458501-6 |        |          |
| 30cm/12" | 191G23-2 | 46   |             |        |            |    | 191H10-7 | 419288-5 |        |          |

### 背带 部件号 191K37-5

使工具重量分布在肩部, 以减少疲劳



### ■ 背负式电池包

#### PDC1200

使用  
36V-40Vmax  
内置锂电池  
部件号:  
CNAPDC1200A01



#### PDC01

使用4节  
18V LXT  
锂电池  
部件号:  
191C67-8



适配器 (40Vmax)  
部件号 191N62-4



### 充电时间



### DC40RC



|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| BL4020 2.0Ah (191L31-3)     | 22分钟 | 30分钟 |
| BL4025 2.5Ah (191B38-9)     | 28分钟 | 38分钟 |
| *1 BL4040 4.0Ah (191B28-2)  | 45分钟 | 67分钟 |
| *1 BL4050F 5.0Ah (191L49-4) | 50分钟 | 85分钟 |

\*推荐电池

### 充电式高枝链锯

### UA004GM102/GZ01



|      |               |                                                                                         |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 无段变速 | 最大输出功率        | 1500W                                                                                   |
| 电子制动 | 导板长度          | 300 mm (11-3/4")                                                                        |
| 缓速启动 | 链锯            | 厚度: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")                                                       |
|      | 齿距            | 3/8"                                                                                    |
|      | 链条速度          | 0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)                                          |
|      | 油箱容量          | 160 mL                                                                                  |
|      | 声压等级          | 90 dB(A)                                                                                |
|      | 声功率           | 105 dB(A)                                                                               |
|      | 振动等级          | 2.5/3.3 m/s <sup>2</sup>                                                                |
|      | 体积(长 x 宽 x 高) | 不使用导板和电池 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm<br>使用导板链锯和电池BL40450F 2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm |
|      | 净重            | 7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1lbs.)                                                          |

标准附件:  
肩带、链锯、扳手

UA004GM102: 1节4.0Ah电池 (BL4040)、快速充电器  
UA004GZ01: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

空载链速度

20.0 m/s



UA004G  
300mm (12")

可伸缩

全长 2,516 - 3,748 mm\*

\*不包含导板



无刷电机



主动反馈传感技术



防尘防水滴技术



防水护罩



锯头重量\*  
**0.7kg**

\*不含导杆、锯链和润滑油

**优异的工具平衡性能**

电机位于工具底部的电池壳体中，减少了锯头的重量，

- 易于控制锯头，便于准确切割
- 减少用户疲劳和负担

**伸缩杆**

免工具延伸和固定导杆，便于调整导杆长度

**BL MOTOR 无刷电机**

**运行效率高**

大功率无刷电机提供与 35mL 引擎工具相同或更高的运行效率

**AFT 主动反馈传感技术**

扭矩限制器在工具突然被迫锁定时关闭电机

转速

时间

转速突然降低

自动停止

**正常模式**

切割100×100雪松方木  
荷载：锯头施压30N/90PX

| 切割速度         | 工作量          |
|--------------|--------------|
| <b>2.5 秒</b> | <b>153 块</b> |

使用1节满电量BL4040电池时

**伸缩式油箱盖旋钮**  
降低锯头被树枝卡住的可能性

**纤细锯头**  
与引擎链锯相同的纤细设计使其易于进入树枝中

**锯头宽度 87mm**

**高透明度链条油箱**  
可以方便的检查剩余油量

**集成式树枝钩**  
便于从树上移除切断的树枝

**防坠落固定螺母**

**XPT** 防尘防水滴技术

**WG WET GUARD** 防水护罩

**IPX4** 防水等级

**高耐水性**  
即使机器被水弄湿，也可操作机器

**电池护防罩**  
也可用作辅助夹点

UA004G 可伸缩 300mm (12")