

18V LITHIUM-ION



LXT

附件


自动送料装置 55mm
适配型号: DFR551
部件号: 191W94-5



自动送料装置 41mm
适配型号: DFR452
部件号: 191W93-7



批头 (5支装) 十字批头



适用型号	规格	部件号
DFR551	十字批头 2-155mm	191V02-0
	方型批头 2-155mm	191V04-6
	米字批头 2-155mm	191V06-2
DFR452	十字批头 2-137mm	191V01-2
	方型批头 2-137mm	191V03-8
	米字批头 2-137mm	191V05-4

充电时间参考表

电池型号	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式自动送料螺丝枪
DFR551Z / DFR452Z

	DFR551	DFR452
最大输出功率	440W	440W
能力 (石膏板螺丝)	直径 3.5 ~ 4.2 mm (1/8" ~ 5/32") 全长 25 ~ 55mm (1" ~ 2-3/16")	直径 3.5 ~ 4.2 mm (1/8" ~ 5/32") 全长 20 ~ 41mm (13/16" ~ 1-5/8")
螺丝条	4x 20-55 mm (5/32"x 13/16" ~ 2-3/16")	4x 20-41mm (5/32"x 13/16" ~ 1-5/8")
批头尺寸 (六角柄)	6.35 mm (1/4")	6.35 mm (1/4")
回转数 (RPM)	0 - 6,000	0 - 6,000
声压等级	74 dB(A)	75 dB(A)
振动等级	紧固螺丝: 2.5 m/s ² 或更少	紧固螺丝: 2.5 m/s ² 或更少
尺寸 (长 x 宽 x 高)	裸机: 396 x 88 x 165 mm 使用电池 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 88 x 211 mm	裸机: 360 x 88 x 165 mm 使用电池 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 360 x 88 x 211 mm
净重	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

无段变速 正逆转 标准附件: 挂钩、十字批头 DFR551Z/DFR452Z: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

满足专业人士需求

Makita

充电式自动送料螺丝枪
DFR551 / DFR452

LXT
智能充电技术

高转速
6,000 rpm



18V LITHIUM-ION

DFR551

55 mm (2-3/16")



DFR452

41 mm (1-5/8")



连续使用数量

型号: DFR452 电池: BL1850B / 开关锁定模式
将25mm的干墙螺丝穿过12.5mm的干墙,
打入38mm的SPF板

推动式驱动模式开启

2,700 pcs

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

BL MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

充电式自动送料螺丝枪



链带式螺丝钉

型号	直径	全长
DFR551	3.5 - 4.2 mm	25 - 55 mm
DFR452		20 - 41 mm

BL MOTOR
无刷电机



推动式驱动技术

只有当螺钉压在板上时，电机才会全速旋转，以降低功耗和噪音



推动
电机开始运行



驱动
拧紧完成
当批头从螺钉头上松开时，电机停止运行



连续使用数量

型号: DFR452
 电池: BL1850B / 开关锁定模式
 将25mm的干墙螺丝穿过12.5mm的干墙，打入38mm的SPF板

推动式驱动模式开启
2,700 pcs

推动式驱动模式关闭
880 pcs

更牢固地连接自动送料装置

增强耐用性

- 重新设计的螺旋送料机构，以提高耐久性并减少掉落
- 将自动送料装置的材料从塑料改为铝，提高了耐用性



快速连接/拆卸

释放和更换批头更加方便



正反转切换

可以轻松地改变批头旋转方向，向右（顺时针）拧紧螺钉，或向左（逆时针）拧松螺钉



图片: DFR551

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术