

■ 户外野营产品系列

手提灯式充电式收音机  
MR009G



DMR056 / DMR055



充电式收音机

MR001G / MR002G



MR003G / MR004G



MR006G / MR007G



LED 手电筒  
ML001G



充电式LED工作灯  
ML002G



充电式手电筒  
ML006G



ML007G



充电式风扇  
CF001G



充电式热水壶  
KT001G



DKT360



充电式咖啡机  
DCM501



■ 附件

交流电源适配器



仅CW003G

充电时间	18V LITHIUM-ION		18V LITHIUM-ION			
	DC40RA (191E11-7) Fast Charging	DC40RC (191M98-7)	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟	BL1815N1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟	BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟	BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟	BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟
			BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟
			BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟

充电式冷暖两用保温箱

CW003GZ02 **XGT** **LXT** DCW180Z **LXT**

	CW003G	DCW180
容量	7 L (1.8 gal)	20 L (5.3 gal)
冷却系统	压缩机系统	压缩机系统
冷藏能力	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C (0 / 15 / 30 / 40 / 50°F)
供暖系统	加热器	加热器
供暖能力	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	55 / 60°C (130 / 140°F)
运行时间(小时)	使用BLBL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5	使用BL1860B X2, -18 / 5 / 60°C: 5 / 17 / 4
电源线长	AC 适配器 / 车载电源线: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	AC 适配器 / 车载电源线: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
尺寸(长 x 宽 x 高)	456 x 245 x 308 mm (18 x 9.5/8 x 12-1/8")	623 x 341 x 371.5 mm (24-1/2 x 13-3/8 x 14-5/8")
净重	7.9 - 9.4 kg (17.4 - 20.7 lbs.)	13.3 - 14.3 kg (29.3 - 32.0 lbs.)

标准附件: 肩带、交流适配器、车载电源线(电池、充电器另售)



全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517  
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

牧田(中国)有限公司

微信公众号

抖音号

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

冷藏保温, 两用皆宜

-18°C 冷藏 ~ 60°C 保暖 [0°F ~ 140°F]



CW003G



容量  
7L



DCW180



两节电池并联或一节

容量  
20L





**-18°C ~ 60°C**  
[0°F ~ 140°F]

**更细致的内部温度设置**  
(仅CW003G)

**冷冻设置**  
七种内部温度设置  
-18°C ~ -10°C [0°F ~ 50°F]



**保温设置**  
七种内部温度设置  
30°C ~ 60°C [85°F ~ 140°F]



**-18°C** 冷冻  
[0°F]

**-10°C** 冷冻  
[15°F]

**5°C** 冷藏  
[40°F]

**30°C** 保温  
[85°F]

冻结冰袋

冷饮

加热填缝管

待加热的填缝管必须是全新且未打开的。此外，填缝管必须储存在储存温度范围内的盒子中，由填缝管制造商推荐（不要将打开的填缝管与食物一起存放，因为它们会产生挥发性气体）

**4种供电方式 (CW003G)**

**3种供电方式 (DCW180)**

1. 40Vmax 锂电池  
(两节并联或一节)

2. 18V LXT 锂电池  
(两节并联或一节)

3. 交流电源供电  
(通过AC适配器)

4. 12V/24V 直流电源  
(车载电源接口)




**CW003G**

4种供电方式  
可以安装任何一个XGT/LXT电池

40Vmax XGT电池, 18V LXT电池,  
交流电源, 12V/24V (车载电源接口)

**7L**  
(1.8gal)



可垂直存放6个500mL  
塑料饮料瓶 (高达220mm)

**运行时间** (使用满电量BL4040电池时)

-18°C [0°F] 约 **5.5 h** | 5°C [40°F] 约 **13.5 h** | 60°C [140°F] 约 **5.5 h**

**U形提手**  
可以选购肩带,  
将保温箱挂在肩膀上



**紧凑的设计**

· 尺寸紧凑, 可放置在汽车乘客座椅或脚部空间上  
· 适合一到多人使用

IPX4防水等级



USB 输出端口



开瓶器



冷藏/保温指示灯



**CW003G温度设置**

°C	冷藏能力							保暖能力						
	-18	-15	-10	-5	0	5	10	30	35	40	45	50	55	60
°F	0	5	15	25	30	40	50	85	95	105	115	120	130	140

**DCW180温度设置**


°C	冷藏能力					保暖能力	
	-18	-10	0	5	10	55	60
°F	0	15	30	40	50	130	140



**DCW180**

3种供电方式 18V LXT电池 (两个并联或一个), 交流电源,  
12V/24V DC (车载电源接口)

**20L**  
(5.3gal)



最多可储存  
4个2L塑料饮料瓶  
或20个500mL  
塑料饮料瓶

· IPX4防水等级  
· USB 输出端口  
· 开瓶器  
· 100mm大脚轮

**运行时间** (使用2节满电量BL1860B电池时)

-18°C [0°F] 约 **5 h** | 5°C [40°F] 约 **17 h** | 60°C [140°F] 约 **4 h**

搬运把手



手提把手

