

满足专业人士需求



充电式喷雾器 DUS158 15 L



photo: DUS158



DUS158
15 L



最大压力
0.5 MPa



18V LXT 充电式 15 L 喷雾器

连续运行时间/喷洒能力

使用一节满电量的BL1850B型电池

双出口喷嘴

335min
/ 300L

除草剂喷嘴

460min
/ 780L

3-LED电量显示灯



主电源开关

3-LED 电量
显示灯

电池拆卸方便



只需推动电池挂钩，即可方便拆卸更换电池



减少疲劳肩带



4肩带设计为符合人体工程学的曲线，沿着用户的肩膀、胸部和侧腰，舒适地贴合用户的身体，以减少操作过程中的疲劳

透气性好的背垫



具有良好自然通风的通道，最大限度地减少出汗。

与电机联锁的扳机开关

- 位于喷杆下，便于开启/关闭喷洒控制
- 配备连续喷洒锁定按钮

1.7m软管

- 允许在地面上使用喷雾器
- 当喷雾器挂在肩膀上时，不会摩擦地面



充电时间参考表

18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器		DC18RD (196939-4) 二口快速充电器		DC18SD (194539-4) 单口充电器		DC18SE (194621-9) 车载充电器	
	容量 (Ah)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟	30分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟	45分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟	60分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟	90分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟	110分钟	130分钟	130分钟	130分钟
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟	130分钟			

充电式喷雾器

DUS158Z 15 L

最大压力	0.5 Mpa
容量	15 L
软管长度	1.7 m
连续运行时间 (分钟)	使用BL1850B, 双出口喷嘴: 335 使用BL1850B, 除草剂喷嘴: 460
喷雾量 (L)	使用BL1850B, 双出口喷嘴: 300 使用BL1850B, 除草剂喷嘴: 780
体积 (长 x 宽 x 高)	317 x 237 x 517 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 20-3/8")
净重	5.9 - 6.2 kg (13.0 - 13.7 lbs.)

标准配件: I型双头喷嘴, 除草剂喷嘴, 喷杆架, 肩带, 量杯, 扳手 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)