

■ 户外野营产品系列

手提灯式充电式收音机

MR009G

40V max



DMR056 / DMR055

18V



充电式收音机

MR001G / MR002G

40V max

18V

12V max



MR003G / MR004G

40V max

18V

12V max



MR006G / MR007G

40V max

18V

12V max



LED 手电筒

ML001G

40V max



充电式LED工作灯

ML002G

40V max



充电式手电筒

ML006G

40V max



ML007G

40V max



充电式风扇

CF001G

40V max



充电式热水壶

KT001G

40V max



DKT360

18V x2



充电式咖啡机

DCM501

18V

12V max



■ 附件

交流电源适配器



仅CW003G

充电时间	DC40RA (191E11-7)		DC40RC (191M98-7)		18V LITHIUM-ION			
	DC40RB (191N16-1)	DC40RC (191M98-7)	DC18RC (195592-3)	DC18RD (196939-4)	DC18SD (194621-9)	DC18SE (194621-9)	DC18RC (195592-3)	DC18RD (196939-4)
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟	15分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟	24分钟	45分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟	22分钟	60分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟	36分钟	90分钟
			45分钟	110分钟	110分钟	110分钟	45分钟	110分钟
			55分钟	130分钟	130分钟	130分钟	55分钟	130分钟

充电式冷暖两用保温箱

CW002GZ03 / CW001GZ01/GZ02 / CW003GZ02

	CW002G	CW001G	CW003G
容量	50 L (13.2 gal)	20 L (5.3 gal)	7 L (1.8 gal)
冷却系统	压缩机系统	压缩机系统	压缩机系统
冷藏能力	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
保暖系统	加热器	加热器	加热器
保暖能力	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
运行时间(小时)	使用BLBL4040 X2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5	使用BLBL4040 X2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 22.5 / 7	使用BLBL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5
电源线长	AC 适配器 / 车载电源线: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	AC 适配器 / 车载电源线: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	AC 适配器 / 车载电源线: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
尺寸(长 x 宽 x 高)	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
净重	25.6 - 29.0 kg (56.4 - 63.9 lbs.)	13.8 - 17.3 kg (30.4 - 38.1 lbs.)	7.9 - 9.4 kg (17.4 - 20.7 lbs.)

标准附件: 肩带(CW001G / CW003G)、交流适配器、车载电源线(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

**-18°C ~ 60°C [0°F ~ 140°F]**

冷藏保温两用皆宜



CW002G  
容量 50 L

CW001G  
容量 20 L

CW003G  
容量 7 L



**-18°C ~ 60°C**  
[0°F ~ 140°F]

**更细致的内部温度设置**

**冷冻设置**  
七种内部温度设置  
-18°C ~ -10°C [0°F ~ 50°F]



**保温设置**  
七种内部温度设置  
30°C ~ 60°C [85°F ~ 140°F]



**-18°C** 冷冻  
[0°F]



**-10°C** 冷冻  
[15°F]



**5°C** 冷藏  
[40°F]

**30°C** 保温  
[85°F]

冻结冰袋

冷饮

加热填缝管

待加热的填缝管必须是全新且未打开的。此外，填缝管必须储存在储存温度范围内的盒子中，由填缝管制造商推荐（不要将打开的填缝管与食物一起存放，因为它们会产生挥发性气体）

**4种供电方式**

1. 40Vmax 锂电池  
(两节并联或一节)



2. 18V LXT 锂电池  
(两节并联或一节)



3. 交流电源供电  
(通过AC适配器)



4. 12V/24V 直流电源  
(车载电源接口)



\*也可以通过1节XGT电池和1节LXT电池的组合供电。(仅限CW002G/CW001G)



**CW002G**

50L的大容量，可供多人使用，适合更多物品的冷藏或保温

**50L**  
(13.2gal)



最大可存放  
15个2L的塑料瓶

运行时间 (使用满电量BL4040电池时)

-18°C [0°F] about **8 h**  
5°C [40°F] about **19.5 h**  
60°C [140°F] about **4.5 h**



1/4 LXT 电池端口  
2/3 XGT 电池端口

两边都有搬运把手  
可伸缩铝合金设计，  
结构紧凑，刚性高



内置托盘



充分利用保温箱的  
内部顶部空间来存  
储小物品

带减震器功能的顶盖



轻轻闭合，即使松开  
手，也能保证安全

排水旋塞



清洁时，打开盖子以  
排出保温箱中的水

可锁定90°的拖拽手柄




更方便的使用脚轮运输

与CW001G/CW003G的功能和优点相同



**CW001G**

**20L**  
(5.3gal)



最多可储存4个2L  
塑料饮料瓶或20个  
500mL塑料饮料瓶

运行时间 (使用满电量BL4040电池时)

-18°C [0°F] 约 **8 h**  
5°C [40°F] 约 **22.5 h**  
60°C [140°F] 约 **7 h**



1/4 LXT 电池端口  
2/3 XGT 电池端口

可以选购肩带，  
将保温箱挂在肩膀上



手提把手



两边都有搬运把手



**CW003G**

紧凑的设计  
适合一到几个人的使用

**7L**  
(1.8gal)



可垂直存放6个500mL  
塑料饮料瓶 (高达220mm)

运行时间 (使用满电量BL4040电池时)

-18°C [0°F] 约 **5.5 h**  
5°C [40°F] 约 **13.5 h**  
60°C [140°F] 约 **5.5 h**



1 LXT 电池端口  
2 XGT 电池端口

U形提手  
可以选购肩带，  
将保温箱挂在肩膀上

