

XGT 40V Li-ion max



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频

40V Li-ion max

40Vmax系列

高功率
耐久性
数字通信



180+
TOOLS

XGT 40V Li-ion max XGT X2 80V max



附件

挂钩

部件号 191F58-7

可将工具快速挂在腰带的卡钩上，防止机器坠落



充电时间	DC40RA (191E11-7)	DC40RC (191M98-7)
	快速充电	
	DC40RB (191N16-1)	
*1 BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟
*1 BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟
*1 BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟
BL4080F 8.0Ah (191X67-4)	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式冲击起子机

TD003GA201/Z

- 无段变速
- 电子制动
- 正逆转
- 电子式4速
- 恒速控制
- 内置工作灯
- 携带箱
(仅TD003GA201)

能力	机螺丝: M4 - M8 (5/32 - 5/16"), 标准螺栓: M5 - M16 (3/16 - 5/8") 高强度螺栓: M5 - M14 (3/16 - 9/16"), 钢: 22 mm (7/8") 粗螺纹 (长度): 22 - 125 mm (7/8 - 4-7/8")
回转数 (RPM)	强/高 / 中/ 低 / T模式: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400
冲击数 (IPM)	强/高 / 中/ 低: 0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
紧固扭矩	高 / 中/ 低: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
最大紧固扭矩	210 N·m (1,860 in.lbs.)
振动等级	工具最大冲击紧固状态时: 11.9 m/s²
声压等级	95 dB(A)
声功率	106 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	不使用电池: 121 x 86 x 195 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 7-5/8") 使用BL4020 / BL4025: 121 x 86 x 245 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8") 使用BL4040: 121 x 86 x 252 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-7/8")
净重	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

标准附件: 改锥头、挂钩

TD003GA201: 2节2.0Ah电池、快速充电器 TD003GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita

充电式冲击起子机
TD003G

满足专业人士需求



XGT

40V Li-ion max

最大
紧固扭矩

210
N·m



工作量
1节满电量 BL4025电池
将120mm粗螺纹螺钉
紧固至melapi木材中

约 280 pcs.

Makita

牧田 (中国) 有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



**BL
MOTOR**
无刷电机

铝制头壳

一键式安装批头

通过降低批头插入阻力，
实现了批头更平稳地安装

超稳定的批头运转结构



最大
紧固扭矩

210
N·m



更便捷的冲击力选择

模式	旋转方向	辅助功能
4种模式 (螺栓)	正转	停止冲击后约0.2秒，停止机器
	反转	无
T模式 (仅适用于薄金属)	正转	在检测到冲击的同时停止机器
	反转	无



4种模式
(强/高/中/低)

1种T模式
(仅适用于薄金属)

两侧各一盏 LED 工作灯

照明模式

- 可作为照明灯使用，将正反转切换杆按到中间，然后扣动扳机
- 开灯一小时后自动熄灭

恒速控制

- 始终以相同的速度运行，即使电池容量变低，转速也不变
- 通过扳机开关进行变速控制



XPT

防尘防水滴技术

