

满足专业人士需求



充电式电风扇

CF003G 40Vmax / 18V / AC



XGT
40V Li-ion
max

18V
LITHIUM-ION

风扇直径 450 mm




兼容

- 40Vmax XGT 锂电池
- 18V LXT 锂电池
- AC (交流电源适配器)



AC





重新设计的前风扇罩，
可大范围地扇出风，
更加适用于工厂、仓库
等大型场所的吹风或通风

最大空气流量
120
m³/min

最大风速*
300
m/min
*在距离风扇
1.0m处测量

兼容40Vmax /
18V 锂电池 /AC



XGT和 LXT 电池
可以同时安装

无级风量设置



表盘式风量调节
(38 - 120m³/min)

可安装在MAKPAC手推车上



增强便携性

手动调整风扇头角度



90° 向上/45° 向下
带有锁定按钮

自动摇头



自动摇头角度
左右60°, 90°, 120°

附件仓



位于风扇前部，
用于存放交流适配器等



可折叠提手

连续使用时间 (约)

一节满电量电池 [最大风速时]

电池	不自动摇头	自动摇头
BL1860B	90 分钟	85 分钟
BL4040	115分钟	110 分钟
BL4080F	230 分钟	220 分钟



三档定时关机设置
1 / 2 / 4 小时

充电时间	40V ^{Li-ion} max		18V LITHIUM-ION			
	DC40RA (191E11-7)	DC40RC (191M98-7)	DC18RC (195592-3)	DC18RD (196939-4)	DC18SD (194539-4)	DC18SE (194621-9)
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL4080F 8.0Ah (191X67-4)	76分钟	170分钟	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
			55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式电风扇

CF003GZ 40Vmax / 18V / AC

风速	96-300 m/min
空气流量	38-120 m ³ /min
风扇直径	450 mm (17-3/4")
风扇头角度调节	上: 90° / 下: 45° 左: 90° / 右: 90°
自动摇头	左: 60, 90, 120° 右: 60, 90, 120°
连续使用时间 (分钟)	使用 BL4040: 115 / 使用 BL4080F: 230 / 不自动摇头
连续使用时间 (分钟)	使用 BL1860B: 90 / 使用 BL4040: 110 / w/ BL4080F: 220 / 自动摇头
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不含电池: 312 x 633 x 770 mm (12-1/4 x 25 x 30-1/4")
净重	不含电池: 7.9 kg (17.4 lbs.)

无段变速 标准附件: AC 适配器

规格和设计如有变更, 恕不另行通知