



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频



充电背负式喷雾器 PM001G



高功率
耐久性
数字通信



附件

扩散罩 (标配件)
部件号 453506-1



导流板盖
部件号 198248-7



背带25
部件号 196733-4



充电时间

| 40V L ^{Li-ION} max | 锂离子电池 | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | DC40RA (191E11-7) | DC40RB (191N16-1) | DC40RC (191M98-7) | DC40WA |
| **BL4050F 5.0Ah (191L49-4) | 50分钟 | 85分钟 | 260分钟 | |
| **BL4080F 8.0Ah (191X67-4) | 76分钟 | 170分钟 | 420分钟 | |

*1 推荐电池

充电背负式喷雾器

PM001GT201/Z

| | |
|-------|--|
| 无段变速 | 水箱容量 15.0 L (507 oz) |
| 电子式3速 | 最大风量 高/中/低 14.3/11.0/9.0 m ³ /min |
| 恒定速度 | 最大空气速度 高/中/低: 64.0/52.0/42.0 m/s |
| | 平均空气速度 高/中/低: 53.0/43.0/34.0 m/s |
| | 振动水平 2.5 或更少 |
| | 声压等级 84.5 dB (A) |
| | 声功率 103.3 dB (A) |
| | 连续使用时间(分钟) 使用BL4080F x2 高速: 22 |
| | 体积(长 x 宽 x 高) 不带喷嘴: 320 x 600 x 690 mm (12-5/8 x 23-5/8 x 27-1/4") |
| | 净重 13.2 - 15.7 kg (29.1 - 34.6 lbs.) |

标准附件: PM001GT201: 5.0Ah电池2节、双口充电器
喷嘴、扳手、扩散罩 PM001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



水箱容量

15L

最大喷洒范围
高速喷洒模式

14m
(水平)

连续使用时间

22分钟
使用两节满电量电池
BL4080F x2高速喷洒模式

平均粒度
高速喷洒模式

50/150μm
ULV喷嘴/标准喷嘴

BL
MOTOR
无刷电机



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



开关联锁阀

溶液供应阀的打开/关闭操作与扳机开关联锁，以抑制溶液的滴落。

最大喷雾距离：14m



3种喷洒速度



- 可通过手柄上的按钮进行选择
- 具有模式记忆功能
(在下次操作中，机器将以上次关闭时相同的模式恢复操作。)

高速喷洒模式

用于长距离喷洒的户外操作

中速喷洒模式/
低速喷洒模式

用于室内操作或
节能时的操作

ULV兼容性

- 与ULV（超低容量）杀虫剂喷雾等兼容
- 仅在高速喷洒模式下可用

| 喷嘴类型 | 平均粒度 |
|------------------------------|-------|
| ULV 喷嘴 (标配件) 部件号 327C46-2 | 50µm |
| 标准喷嘴 (标配件) 部件号 327A93-1 | 150µm |

40Vmax XGT 锂电池 (两节并联或一节)



电池自动切换

如果安装了两个电池，而其中一节正在使用的电池电量耗尽，则电池系统会自动切换到另一节

连续使用时间
22分钟

使用两节满电量电池
BL4080F x2高速喷洒模式

各种喷雾盖

扩散罩
通过将扩散罩连接到末端喷嘴来扩散薄雾



导流板 (选购件)
通过将导流板连接到末端喷嘴，可以向上或向下排放薄雾



喷雾量调节旋钮



可调握把



变速扳机开关



水箱过滤器端口直径：0.5mm