

■ 带集尘装置的电锤系列



图片: HR008G+DX10

电池	型号	集尘装置	部件号	能力
40V max	HR008G	DX10	191F95-1	30mm
	HR001G/ HR003G	DX12	191E53-1	28mm
	HR007G	DX15	191X39-9	
	HR010G	DX16	1911P2-6	20mm
18V x2	DHR280/ DHR282	DX08	199579-7	28mm
18V	DHR242	DX06	199561-6	24mm
	DHR183	DX16	1911P2-6	18mm
AC	HR3011FC	DX10	191F95-1	30mm
	HR2652/ HR2653 HR2653T/ HR2663	DX15	191X39-9	26mm

■ 附件

集尘装置

DX16



密封盖
5个装

集尘盒



HEPA
高效过滤器



过滤器组件
用于钻孔



波纹管B
用于凿削



只需将钻孔波纹管
更换为波纹管B

挂钩



无线单元
(WUT01)

仅HR010G



无线单元适配器
(WUT02)

仅HR010G



充电时间




DC40RA
(191E11-7)



快速充电

DC40RB
(191N16-1)



DC40RC
(191M98-7)



充电时间参考表



DC18RC
(195592-3)

DC18RD
(196939-4)

DC18SD
(194539-4)

DC18SE
(194621-9)

单口快速充电器 二口快速充电器 单口充电器 车载充电器

BL1815N1.5Ah
(196781-3)

BL1820B2.0Ah
(197487-6)

BL1830B3.0Ah
(197602-2)

BL1840B4.0Ah
(197270-1)

BL1850B5.0Ah
(197285-8)

BL1860B6.0Ah
(197425-8)

15分钟

24分钟

22分钟

36分钟

45分钟

55分钟

30分钟

45分钟

60分钟

90分钟

110分钟

130分钟

*1 推荐电池

充电式电锤	HR010GD201/Z	20 mm(13/16") 适用于SDS-PLUS四坑柄
充电式电锤	DHR183RTWJ/Z	18 mm (11/16")适用于SDS-PLUS四坑柄

	HR010G	DHR183
无段变速	有	有
电子制动	有	有
正逆转	有	有
自动重启功能	有	有
转矩限制器	有	有
恒定速度	有	有
接驳集尘器	有	有
内置工作灯	有	有
适用于SDS-PLUS 四坑柄	有	有
携带箱	有	有
(仅DHR183RTWJ/HR010GD201)		
冲击能量	EPTA标准 05/2009: 2.1 J	EPTA标准 05/2009: 1.7 J
能力	混凝土 (TCT 钻头): 20 mm (13/16") 钢材: 13 mm (1/2") 木材: 26 mm (1") 空心钻头: 35 mm (1-3/8") 金刚石空心钻头: 32 mm (1-1/4")	混凝土: 18 mm (11/16") 钢材: 13 mm (1/2") 木材: 24 mm (15/16")
冲击数 (BPM)	0 - 5,000	0 - 5,000
回转数 (RPM)	0 - 1,350	0 - 1,100
声压等级	90 dB(A)	90 dB(A)
声功率	101 dB(A)	101 dB(A)
振动水平	锤钻混凝土: 10.0 m/s ² 使用 BL4020 / BL4025: 289 x 93 x 217 mm (11-3/8 x 3-5/8 x 8-1/2")	锤钻混凝土: 7.5 m/s ² 使用 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 215 mm (11-3/8 x 3-1/2 x 8-1/2")
体积 (长 x 宽 x 高)	2.8 - 4.5 kg (6.2 - 9.9 lbs.)	2.1 - 2.9 kg (4.6 - 6.4 lbs.)
净重		
标准附件: 深度规	HR010GD201: 2节电池2.5Ah、快速充电器、DX16集尘装置 (1911P2-6) HR010GZ: 裸机 (电池、充电器另售)	DHR183RTWJ: 2节电池5.0Ah、快速充电器、DX16集尘装置 (1911P2-6) DHR183Z: 裸机 (电池、充电器另售)
		规格和设计如有变更, 恕不另行通知



充电式电锤

HR010G 20 mm (13/16")

DHR183 18 mm (11/16")

集尘装置 DX16



适用于
SDS-PLUS
四坑柄



HR010G



3种模式

- 钻孔
- 锤钻
- 锤击

DHR183



2种模式

- 钻孔
- 锤钻

充电式电锤 (3种模式)

HR010G

能力
混凝土: 20 mm



充电式电锤 (2种模式)

DHR183

能力
混凝土: 18 mm



集尘装置

DX16 (选购件)

最大容量
直径 20mm
长度 165mm

HEPA
filter

高效过滤器



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



无刷电机



无线自动启动系统
仅HR010G



减震技术



防尘防水滴技术
仅HR010G

HR010G / DHR183

紧凑轻量设计



SDS-PLUS四坑柄

总长

HR010G 电池: BL4025	DHR183 电池: BL1860B
289mm	288mm



轻量型

HR010G 电池: BL4025	DHR183 电池: BL1860B
2.8kg	2.4kg
使用侧柄时	

图片: HR010G

集尘装置 DX16 (选购件)

小巧轻便的设计

最大可连接钻头尺寸
直径: 20mm
长度: 165mm
有效长度: 105mm



体积(长 x 宽 x 高) 带侧手柄

HR010G + DX16
电池: BL4025
422 x 136 x 217 mm

DHR183 + DX16
电池: BL1860B
416 x 134 x 215 mm



与以前的型号相比

轻量型

HR010G 电池: BL4025	DHR183 电池: BL1860B
3.6kg	3.2kg
包含侧手柄	

过滤清洁机构



一键式轻松连接/拆卸



HEPA filter 高效过滤器

具有高效的颗粒捕获率，
也用于家用真空吸尘器



图片: HR010G



BL MOTOR
无刷电机

图片: DHR183



减振机壳

减振手柄

AVT

减震技术

低振动

HR010G: **10.0m/s²**
DHR183: **7.5m/s²**

测量点: 在侧手柄处

试验条件

- 向下钻孔, 深度: 80mm
- 钻头直径: ϕ 10.0mm
- 混凝土抗压强度: 40N/mm² (根据IEC62841-2-6)

3种操作模式

仅HR010G



⚡ 钻孔

⚡ 锤钻

⚡ 锤击



图片: HR010G

AWS 无线启动系统 仅HR010G

与具有蓝牙功能的吸尘器相连接，
在启动工具时，吸尘器也会同时启动运行

Bluetooth



蓝牙适配器

启动工具



吸尘器
自动启动



XPT

防尘防水滴技术



LED 工作灯

