

■ 充电式搬运车



DCU603

手动倾卸+铲斗

- 防锈塑料桶可装载湿物品
- 内侧底部和正面倾斜，便于倾倒操作



铲斗容量
堆容量
200 L
满液体容量
100 L

手动倾卸

设计用于提高卸载效率



DCU604

手动倾卸+管架托架

适用于箱式或袋装材料



手动倾卸

卸载效率高



伸缩式装载平台



DCU605

平铲斗

- 防锈铲斗可装载湿物品
- 最适合不需要倾卸功能的操作，如在马厩中喂食



铲斗容量
堆容量
295 L
满液体容量
250 L

铲斗内部没有螺丝，可以使用粘土铲等工具顺利卸载



在携带液体或清洗铲斗时，带帽喷嘴可方便地排出液体



■ 附件

轮胎 330 (单个)

部件号 1911K4-7
用于草坪和路面



- 带内胎轮胎
- 颜色：黑色
- 包含一个轮胎



灰色轮胎 330 (单个)

部件号 1911K5-5
用于工业场所，如工厂、地板上不希望有黑色轮胎痕迹



- 带内胎轮胎
- 颜色：灰色
- 包含一个轮胎



灰色轮胎 210 (单个)

部件号 1911K6-3
用于工业场所，如工厂、地板上不希望有黑色轮胎痕迹



- 带内胎轮胎
- 颜色：灰色
- 包含一个轮胎



管架托架组件

部件号 191B67-2
仅适用DCU602
· 管架托架
· 可变尺寸装载平台



充电时间参考表

18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194621-9) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B 6.0Ah (197429-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式搬运车

DCU601Z / DCU602Z

无段变速	行驶速度	前进：5.0、3.5、1.5 km/h 倒车：1.0 km/h
电子制动	预估行驶距离	7.2公里（带四个BL1860B电池，在平坦的地面上，关灯，负载300公斤，速度为5.0公里/小时）
正逆转	连续运行时间（满电量电池）	100分钟（带四个BL1860B电池，在平坦的地面上，关灯，负载300公斤，速度为5.0公里/小时）
电子式3速	最大负载能力	平地（0-3°）：300公斤，斜坡（3-12°）：180公斤
电子恒速	最大爬坡能力	12°
缓速启动	轮胎直径	前/后：330 / 210 mm
内置工作灯	手柄高度调节	740 / 780 / 820 / 860 / 900 / 940 / 980 mm
	尺寸（长 x 宽 x 高）	DCU601：安装托架时，在操作过程中： 1,400 x 730 x 820 - 1,260 mm DCU602：安装托架时，在操作过程中： 1,480 x 730 x 820 - 1,260 mm
	净重	DCU601：145 kg DCU602：147 kg
	DCU601Z / DCU602Z：裸机（电池、充电器另售）	

规格和设计如有变更，恕不另行通知



充电式搬运车

DCU601 / DCU602

满足专业人士需求



智能充电技术



DCU601 电动升降机类型



DCU602 电动倾卸式



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间：8:00-17:00，节假日除外)



电动升降机类型



电动升降机类型

DCU601



电动升降机类型

1,020 ~ 475 mm



(在大约30秒内提升到1020毫米。)

· 电动升降机仅限于在平坦的地面上使用，搬运车配备了水平仪来检查搬运车的水平状态。



兼容各种尺寸的负载

前部、左侧和右侧防护装置的设计，可通过提升和滑动轻松降低到扁平框架下方，从而在拖拽负载时轻松装卸，而无需提起负载。



装载平台尺寸：965 x 645 mm (长x宽)



电动倾卸式



电动倾卸式

DCU602



电动倾卸装置

· 减少在地面上倾卸土壤和其他材料时的工作量，因为这些材料太重，无法手动提升。

Up to 75°



[可电动倾斜75°]
(在大约30秒内倾斜到75°)



· 电动升降机仅限于在平坦的地面上使用，搬运车配备了水平仪来检查搬运车的水平状态。

110°



[可手动倾斜超过75°]

铲斗容量

堆容量 200 L	满液体容量 100 L
--------------	----------------



最大负载能力
在平坦的地面上 (0-3°)

300 kg

在斜坡上 (3-12°)

180 kg

行进距离

使用 BL1860B x 4
在平坦的地面上，关灯，装载300公斤，速度为5.0公里/小时

7.2km

行驶速度变化

· 通过按钮选择3个前进速度和前进/后退调节
· 通过开关触发器在每个范围内进行无级变速控制

前进	后退
3速 (1.5/3.5/5.0 km/h)	1速 (1.0 km/h)

最大爬坡能力

12°



图片: DCU604

制动杆

· 驾驶搬运车时使用制动器减速
· 可通过锁定此杆用作驻车制动器。



电动制动器

· 您可以通过释放开关来激活软电制动器，防止溜车。

电磁制动器

· 当行驶速度几乎降至0公里时，启动强大的电磁制动器以保持电机制动。

高功率无刷电机

BL MOTOR
无刷电机



后轮倾斜机构

后轮轴设计为倾斜，使前轮（驱动轮）能够稳定地接触地面，即使在颠簸的路面上也能可靠、稳定地接触地面，实现可靠驾驶。



车前灯

· 自动关闭，10分钟内无操作。

18V + 18V → 36V



可以并联两个或四个电池，以满足工作量需求。




免工具调整手柄高度

手柄高度可以根据用户的高度进行调整，无需工具，只需转动2个旋钮螺钉即可。



XPT

IPX4兼容
高耐水性使机器即使被水弄湿也能运行。



后轮旋转锁

双轮胎
(后轮)



空档模式

在没有安装电池、电池容量低或电机损坏的情况下，关闭电机轴和轮轴之间的动力传输，从而可以手动驱动搬运车。



电源键

3速选择

前进/后退键



警告蜂鸣器

红色LED尾灯

*此功能用于紧急情况。有关详细信息，请参阅使用手册。