



图片: DUC101

图片: UC100D



充电式链锯  
**DUC150** 150 mm (6")  
**DUC101/ UC100D** 100 mm (4")

满足专业人士需求



■ 附件

锉刀套件

4.0 mm (5/32")



导板



	DUC101 / UC100D	DUC150
长度	100 mm (4")	150 mm (6")
厚度	1.1 mm (0.043")	

链条油

100mL  
(特定国家和地区)



链锯



	DUC101 / UC100D	DUC150
链条型号	80TXL	
链条节数	26	32
齿距	0.325"	
链条厚度	1.1 mm (0.043")	

工具袋

机器的储存和搬运  
适用于100mm/150mm两种型号



■ 充电时间

电池型号	快速充电		电池型号	快速充电	
	DC10SB (197360-0)	DC10WD (197339-1)		DC18RC (195592-3)	DC18SD (194539-4)
BL1016 1.5Ah (197393-5)	22分钟	50分钟	BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟
BL1021B 2.0Ah (197398-5)	30分钟	70分钟	BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟
BL1041B 4.0Ah (197408-8)	60分钟	130分钟	BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟
			BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟
			BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟
			BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟

充电式链锯

**DUC150Z / DUC101RTJ/Z / UC100DSMJ/DZ**

	DUC150Z	DUC101RTJ/Z	UC100DSMJ/DZ
电子制动	有	有	有
自动润滑	有	有	有
链条型号	型号: 80TXL / 厚度: 1.1 mm (0.043") 齿距: 0.325" / 链条节数: 32	型号: 80TXL / 厚度: 1.1 mm (0.043") 齿距: 0.325" / 链条节数: 26	型号: 80TXL / 厚度: 1.1 mm (0.043") 齿距: 0.325" / 链条节数: 26
导板长度	150 mm (6")	100 mm (4")	100 mm (4")
最大剪切宽度	161 mm	111 mm	111 mm
链速	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
链条箱容积	55 mL (1.9 USoz)	55 mL (1.9 USoz)	55 mL (1.9 USoz)
振动水平	4.8 m/s <sup>2</sup>	4.6 m/s <sup>2</sup>	4.8 m/s <sup>2</sup>
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不使用电池: 408 x 90 x 232 mm w/ BL1815N / BL1820B: 445 x 90 x 245 mm	不使用电池: 357 x 90 x 232 mm w/ BL1815N / BL1820B: 394 x 90 x 245 mm	不使用电池: 350 x 90 x 215 mm w/ BL1016/BL1021B: 383 x 90 x 220 mm
净重	使用 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm 1.7-2.0 kg	使用 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm 1.6-2.0 kg	使用 BL1041B: 398 x 90 x 226 mm 1.5-1.6 kg

标准附件: 导板、锉刀  
 DUC101RTJ: 电池5.0Ah\*2个·快速充电器  
 UC100DSMJ: 电池4.0Ah\*2个·快速充电器  
 DUC150Z/DUC101Z/UC100DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



图片: DUC150

图片: UC100D

DUC150



净重\*  
**1.7 - 2.0kg**

DUC101



净重\*  
**1.6 - 2.0kg**

UC100D



净重\*  
**1.5 - 1.6kg**

\*\*EPTA程序2014/01



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



无刷电机 XPT  
防生防水滴技术

# 轻量便于操作

## 可移动防护装置

覆盖导杆的上侧，随着锯链在树枝上切割得更深，开口逐渐变宽。

## 两边按动锁止杆



导板长度  
 DUC150: **150mm**  
 DUC101 / UC100D: 100mm

## 工作量

试验条件:  
 在刀刃上以20N或更小的荷载切割 $\phi$ 50雪松杆。  
 锯链: 80TXL

DUC150 / DUC101

**210 pcs.**

电池: BL1830B

UC100D

**73 pcs.**

电池: BL1021B

后护手板


图片: DUC150

图片: DUC150

图片: DUC150

图片: DUC101

**BL**  
**MOTOR**  
 无刷电机



**XPT**  
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
 防尘防水滴技术

## 自动链条润滑



油箱盖

链油位视窗

减少遗忘加注链条油的机率

## 新型免工具更换和锯链张力调整



- 只需松开并重新拧紧杠杆，即可自动调整锯链的张力。
- 这种易于操作的大型操纵杆设计为易于拉起和转动。