

■ 扭剪扳手系列

6924N
M22 (7/8") / M24 (1") / SHTB22
1,100 N·m
AC



6922NB
M16 (5/8") / M20 (3/4") / M22 (7/8")
804 N·m
AC



DWT310
M16 (5/8") / M20 (3/4") / M22 (7/8")
804 N·m
18V x2



■ 冲击扳手系列

TW001G
3/4" (19 mm)
1,800 N·m
40V max



TW007G
1/2" (12.7 mm)
760 N·m
40V max



TW004G
1/2" (12.7 mm)
350 N·m
40V max



DTW1001
3/4" (19 mm)
1,050 N·m



DTW700
1/2" (12.7 mm)
700 N·m
18V



DTW300
1/2" (12.7 mm)
330 N·m
18V



■ 附件

套筒尺寸参考表

*中国市场专用

外套筒



内套筒



套筒尺寸	外套筒		内套筒	
	长 (mm)	部件号	长 (mm)	部件号
M16	35	764362-7	36	764416-0
	81	764367-7	82	764356-2
	100	764406-3	100	764400-5
	200	764407-1	200	764401-3
	37	*764430-6	38	*764417-8
M20	37	*196276-6		
	83	764363-5	84	764357-0
	100	764408-9	100	764402-1
	200	764409-7	200	764403-9

套筒尺寸	外套筒		内套筒	
	长 (mm)	部件号	长 (mm)	部件号
M22, 7/8"	39	153909-6	39	*764418-6
	85	764364-3	85	764352-0
	100	764410-2	100	764404-7
	170	764365-1	170	764354-6
	200	764411-0	200	764405-5
5/8"	35	764362-7	36	764420-9
	37	764361-9	38	764419-4
3/4"	83	764363-5	84	764353-8
	168	764366-9	169	764355-4

充电时间

电池型号	容量 (Ah)	推荐充电时间
DC40RA (191E11-7)	2.0Ah	22分钟
DC40RC (191M98-7)	2.5Ah	28分钟
DC40RB (191N16-1)	4.0Ah	45分钟
BL4020 (191L31-3)	2.0Ah	30分钟
BL4025 (191B38-9)	2.5Ah	38分钟
BL4040 (191B28-2)	4.0Ah	67分钟
BL4050F (191L49-4)	5.0Ah	85分钟
BL4080F (191X67-4)	8.0Ah	170分钟

*推荐电池

充电式扭剪扳手

WT001GZ M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

- 电子自动刹车
- 防意外启动功能
- 携带箱

能力	高强度扭剪螺栓 (HTB) : M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8") 超 (高) 强度扭剪螺栓 (SHTB) : M16, M20 (5/8, 3/4")
空载转速	17min
最大紧固扭矩	804 N·m (593 ft.lbs.)
声压等级	82 dB (A)
声功率	90 dB (A)
振动等级	2.5 m/s ² 或更少
尺寸	带M22套筒, 使用 BL4020, BL4025: 255 x 95 x 334 mm (10 x 3-3/4 x 13-1/8")
尺寸	带M22套筒, 使用 BL4050F: 289 x 95 x 360 mm (11-3/8 x 3-3/4 x 14-1/8")
净重	5.2 - 5.9 kg (11.5 - 13.0 lbs.)

标准附件: 螺丝刀、肩带、塑料携带箱

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



最大扭剪
螺栓能力

M22



净重

5.5 kg

电池: BL4040
无套筒

轻量设计



在向上拧紧钢梁下的螺母等困难应用中，减少用户身体上的作用力。

更高的机动性


最大扭剪
螺栓能力

M22

- 高强度扭剪螺栓 (HTB) : M16, M20, M22
- 超高强度扭剪螺栓 (SHTB) : M16, M20
- A325扭剪螺栓: 5/8, 3/4, 7/8"
- A490扭剪螺栓: 5/8, 3/4"



电池容量警告灯



BL
MOTOR
高功率无刷电机

WT001G

以前的型号

5.5kg

电池: BL4040
*不含套筒



7.1kg

电池: BL1860Bx2

高工作量

约 **150** pcs 电池: BL4025

M22扭剪螺栓
的紧固能力:

约 **250** pcs 电池: BL4040

挂钩设计，
搭配肩带来携带工具

肩带 (便于携带)



挂钩



可弹出螺栓

能够容易地弹出
留在工具顶部内的螺栓



XPT
防尘防水滴技术

