

■ 标准附件

端喷嘴74套

部件号: 1914H0-2

一种适合吹走湿落叶或其他重物的喷嘴。



扁平喷嘴组

部件号: 1914H1-0

用来吹掉附着在地面上的落叶等的喷嘴。



■ 背负式电池包

背负式电池包

1500Wh的高能量容量 PDC1500

充电器
DC4001
充电时间
PDC1500: 450 分钟。



能量1200Wh PDC1200

充电器
DC4001
充电时间
PDC1200: 360 分钟。



XPT


高耐水性使机器即使被水弄湿也能正常运行。

电池供电

吹风机
UB003C



割草机
UR101C
UR201C
UR202C



背负式吹风机
UB004C



草坪修剪机
LM001C



适配器

40Vmax

部件号:
191N62-4



通过40Vmax XGT适配器组件, 来连接背负式电池包与工具

18Vx2

部件号:
191J51-5



通过18V LXT 适配器组件, 来连接背负式电池包与工具

■ 充电时间

	DC4001
	450 分钟
	360 分钟

电池包式吹风机 UB004CZ

	无段变速	风量	使用/PDC1500,巡航控制模式,模式1/2/3: 8.5/15.2/19.7 m³/min 使用PDC1500,增强模式: 20.9 m³/min
	防重启功能	最大风速	使用PDC1500,巡航控制模式,模式1/2/3: 33.2/59.0/76.3 m/s 使用PDC1500,增强模式: 80.7 m/s
	电子式三速	吹扫力	使用PDC1500,巡航控制模式,模式1/2/3: 5/15/25 N 使用PDC1500,增强模式: 28 N
	电子恒速	回转数	巡航控制模式,模式1/2/3: 10,500/18,000/22,500 min⁻¹ 增强模式: 23,800 min⁻¹
		持续运行时间 (附件) (电池)	55-200 分钟 PDC1500
		振动等级	无负载运行, EN50636-2-100: 2.5 m/s²或更小
		声压等级	EN50636-2-100: 82.3 dB(A)
		声功率	EN50636-2-100: 96.1 dB(A)
		尺寸(长 x 宽 x 高)	460 x 575 x 585 mm (18-1/8 x 22-5/8 x 23")
		净重 (电池)	16.5 - 18.6 kg (36.4 - 41.0 lbs.) PDC1200 - PDC1500

标准附件: 喷嘴、背带(电池包另售)

背负式电池包 CNAPDC1500A01

容量	43.55 Ah
能源容量	1,567.8 Wh
单元格数量	130
充电时间	450 min.
尺寸(长 x 宽 x 高)	不带线束: 369 x 312 x 131 mm (14-1/2 x 12-1/4 x 5-1/8") 仅电池 10.9 kg (24.0 lbs.)* 线束总成: 12.9 kg (28.4 lbs.)*

标准设备: 充电器

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司





增强模式下25N的高吹风力和28N的最大吹风力
(有时间限制)



高功率

风机的气流路径已从以前型号中的曲线变为直线，吹风效率提高了约10%。



最大吹扫力
增强模式*

28N

最大风量
增强模式*

20.9m³/min

带标准喷嘴/PDC1500

最大风速
增强模式*

80.7m/s

*增强模式的最大连续使用时间为10秒。使用10秒后，机器在20秒内不会切换到增压模式。



连接器

1,500Wh 高容量

背负式电池包

PDC1500

快速拆卸/连接

只需一次操作即可将其从电池包上连接/移除



反光设计

提高夜间工作安全性的反射材料



4个LED电量指示灯

通过四个绿色LED指示电池状态



XPT

防尘防水滴技术
IPX4 兼容

高耐水性
机器即使被水弄湿也能正常运行。



吹风性能高，相当于65cm³级引擎背负式吹风机

3 速度模式按钮



电量指示灯
3个LED (绿色)



伸缩式喷嘴

无级调节



更舒适的旅行背包体验的改进

重新设计的背包背带部分，带来更舒适的旅行背包体验

- 网布面料搭配腰带，提升透气性
- 重新设计了肩带材料和形状，以减少使用者肩部的压力



通过扳机开关+巡航操纵杆
进行变速控制

- 触发器可由用户固定在所需位置。
- 通过从触发器停止在中间位置的位置完全拉动触发器，机器可以切换到增压模式。



把手可调整位置

抓取位置可向前后左右调整，以适应用户的身材大小或工作姿势。

