

满足专业人士的需求



充电式条形灯 ML012G / DML818



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION



照片: ML012G



照片: ML012G



照片: DML818

工作量 电池充满后可连续使用	
ML012G 高 / 中 / 低 4.5 / 9.5 / 20h 电池: BL4025 / F	DML818 高 / 中 / 低 4 / 9.5 / 19h 电池: BL1850B

ML012G **XGT** **40V** **Li-ion** **max**



DML818 **18V** **LITHIUM-ION**



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

用于广域照明的条形灯

广域照明，我们使用由两个 LED 灯组成的长条形灯



最大亮度
1,700lm
42 个 LED 都亮起

照片: ML012G

折叠

- LED 条形灯可折叠使用，可以实现折叠时双面照明。
- 适用于紧凑型运输或储存



照明角度可旋转 LED 灯条调节方式

通过顺时针旋转 LED 灯条最大 90 度或逆时针旋转最大 180 度，用户可以将照明角度调整到 7 个角度。



伸缩钩

- 伸缩钩两端的夹子牢固地固定 LED 灯条部分。
- 伸缩式挂钩便于将条形灯连接到多种车辆的引擎盖、后门等位置，使它非常适合用作汽车维修车间的工作灯



照明角度调整方式 附有伸缩钩



ML012G DML818

连续使用 使用下部和上部 LED 灯条照明 (所有 42 个 LED 都亮起)

型号	ML012G					DML818					
	40V max					18V					
电池	BL4020	BL4025/F	BL4040/F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
亮度											
高 (1,700 lm)	3.5 h	4.5 h	7.0 h	8.5 h	14 h	1.3 h	1.7 h	2.4 h	3.0 h	4.0 h	5.0 h
中 (800 lm)	7.5 h	9.5 h	15 h	19 h	31 h	2.8 h	3.5 h	5.0 h	7.0 h	9.5 h	11 h
低 (400 lm)	16 h	20 h	32 h	40 h	65 h	5.5 h	7.5 h	10 h	15 h	19 h	23 h

充电时间

型号	40V max DC40RA / DC40RC		18V LITHIUM-ION DC18RC / DC18SD	
	Fast Charging	Standard	Fast Charging	Standard
BL40202.0Ah	22 min	30 min	15 min	30 min
BL4025/F2.5Ah	28 min	38 min	24 min	45 min
BL4040/F4.0Ah	45 min	67 min	22 min	60 min
BL4050F5.0Ah	50 min	85 min	36 min	90 min
BL4080F8.0Ah	76 min	170 min	45 min	110 min
			55 min	130 min

充电式条形灯

TWAML012G / TWADML818

色温	日光白: 5,000 K
最大亮度	高 / 中 / 低: 1,700 / 800 / 400 lm
照度	在距光源 0.5m 处, 42 个 LED 都亮起: 高 / 中 / 低: 2,000 / 1,000 / 450 lx
连续使用	ML012G: 使用 BL4040, 高 / 中 / 低: 7 / 15 / 32 小时 DML818: 使用 BL1860B, 高 / 中 / 低: 5 / 11 / 23 小时
尺寸 (长 x 宽 x 高)	ML012G: 不含电池: 972 x 85 x 100 mm DML818: 不含电池: 972 x 80 x 101 mm
安装宽度伸缩钩	1,130 - 1,900 mm
净重	ML012G: 不含电池: 1.1 kg (2.4 lbs.) DML818: 不含电池: 1.1 kg (2.4 lbs.)

标准附件: 伸缩钩·提手带(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

