

**40V<sup>Li-ION</sup>max**

**18V<sup>Li-ION</sup>**

满足专业人士需求

**Makita**

**充电式工作照明灯**  
ML009G / ML005G / ML003G **LXT**

**XGT**

**LXT**

**附件**

**灯罩**

部件号: GM00002377  
适用型号: ML009G  
部件号: GM00002358  
适用型号: ML005G



图片: ML009G

**防眩光膜**

部件号: GM00002376  
适用型号: ML009G  
部件号: GM00002359  
适用型号: ML005G  
部件号: GM00002312  
适用型号: ML003G



图片: ML005G

- 提供广泛的照明, 减少LED光的眩光。
- 减少多重阴影。

当光源刺眼时, 将此膜贴在光线的透镜表面以减少刺眼。

**三角架**

部件号: GM00002073  
适用型号: ML005G / ML003G



**三角架**

部件号: GM00002378  
适用型号: ML009G  
ML005G  
ML003G



**扁钢**

部件号: GM00002379  
适用型号: ML005G / ML003G



**虎钳**

部件号: GM00001396  
适用型号: ML009G / ML005G / ML003G



图片: ML005G



图片: ML009G

连续运行时间(大约): 小时  
单次电池充满电

型号	ML009G			
	高	中	低	
40Vmax	BL4020 x2	1.3 h	3.5 h	7.5 h
	BL4025 x2	1.5 h	4.0 h	8.5 h
	BL4040 x2	2.4 h	6.5 h	14 h
	BL4050F x2	3.0 h	8.0 h	17 h
18V	BL1815N x2	0.4 h	1.3 h	2.7 h
	BL1820B x2	0.6 h	1.7 h	3.0 h
	BL1830B x2	0.8 h	2.4 h	4.5 h
	BL1840B x2	1.1 h	3.0 h	6.5 h
	BL1850B x2	1.5 h	4.0 h	8.5 h
	BL1860B x2	1.8 h	5.0 h	10 h

型号	ML005G			ML003G	
	高	中	低	高	低
40Vmax	BL4020	1.7 h	3.5 h	7.0 h	-
	BL4025	2.2 h	4.5 h	9.5 h	6.0 h
	BL4040	3.5 h	7.5 h	15 h	10 h
	BL4050F	4.0 h	9.5 h	18 h	13 h
	BL4050F	4.0 h	9.5 h	18 h	13 h
18V	BL1815N	0.7 h	1.5 h	3.0 h	2.0 h
	BL1820B	0.9 h	2.0 h	3.5 h	2.9 h
	BL1830B	1.3 h	2.7 h	5.5 h	4.0 h
	BL1840B	1.8 h	3.5 h	7.5 h	5.5 h
	BL1850B	2.3 h	4.5 h	10 h	7.0 h
	BL1860B	2.7 h	5.5 h	12 h	8.5 h

**充电时间**

型号	40Vmax		18V	
	DC40RA	DC40RC	DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22min	30min	15min	30min
BL4025 2.5Ah	28min	38min	24min	45min
BL4040 4.0Ah	45min	67min	22min	60min
BL4050F 5.0Ah	50min	85min	36min	90min
BL4080F 8.0Ah	76min	170min	45min	110min
BL1815N 1.5Ah			15min	30min
BL1820B 2.0Ah			24min	45min
BL1830B 3.0Ah			22min	60min
BL1840B 4.0Ah			36min	90min
BL1850B 5.0Ah			45min	110min
BL1860B 6.0Ah			55min	130min

**充电式工作照明灯**

**ML009G / ML005G / ML003G**

	ML009G	ML005G	ML003G
持续使用时间:(小时)	使用BL4040 x2 低/中/高: 14 / 6.5 / 2.4	使用BL4040 低/中/高: 15 / 7.5 / 3.5	使用BL4040 低/中/高: 22 / 10
照明度 (高/中/低)	距离光源1m时 4,300 / 1,900 / 1,000 lx	距离光源1m时 2,100 / 1,000 / 500 lx	距离光源1m时 500 / 200 lx
亮度	高/中/低: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm	高/中/低: 3,600 / 1,800 / 900 lm	高/低: 1,100 / 450 lm
照明覆盖范围	正面/侧面: 9.7 / 11.4 m	正面/侧面: 6.0 / 6.4 m	正面/侧面: 2.8 / 3.0 m
尺寸(长 x 宽 x 高)	手柄处于收回状态时: 248 x 386 x 305 mm 手柄处于展开状态时: 248 x 386 x 430 mm	手柄处于收回状态时: 248 x 309 x 296 mm 手柄处于展开状态时: 248 x 309 x 423 mm	手柄处于收回状态时: 249 x 298 x 280 mm 手柄处于展开状态时: 249 x 298 x 386 mm
净重	6.4 - 9.9 kg	4.9 - 6.5 kg	3.7 - 4.7 kg

标准附件: 防眩光膜灯罩

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

**工作照明灯系列**

ML009G



亮度  
最大  
**10,000 lm**

ML005G



亮度  
最大  
**3,600 lm**

ML003G



亮度  
最大  
**1,100 lm**



**供电系统:**

- 40Vmax XGT锂电池
- 18V LXT锂电池
- (两个并联或一个)



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

XGT  
40V LITHIUM-ION max

18V LITHIUM-ION



ML009G



ML005G




ML003G

ML009G



距离



正面: 大约 9.7 m  
侧面: 大约 11.4 m

亮度  
最大  
10,000 lm

防尘防水等级  
IP65  
适用于户外  
或恶劣环境


3种亮度调整  
具有记忆功能的控制器, 会记住上次关机时的亮度设置, 从而避免再次调整亮度



ML005G



距离



正面: 大约 6 m  
侧面: 大约 6.4 m

亮度  
最大  
3,600 lm

防尘防水等级  
IP65  
适用于户外  
或恶劣环境


3种亮度调整  
具有记忆功能的控制器, 会记住上次关机时的亮度设置, 从而避免再次调整亮度



ML003G



距离



正面: 大约 2.8 m  
侧面: 大约 3 m

亮度  
最大  
1,100 lm

防尘防水等级  
IP65  
适用于户外  
或恶劣环境

2种亮度调整  
具有记忆功能的控制器, 会记住上次关机时的亮度设置, 从而避免再次调整亮度



电池低电量警告功能



电池电量降低时  
照明灯亮度会自动降低

提手



紧凑型设计, 高度较短  
可折叠提手, 方便携带

照射角度调整



可调节照射角度  
在-30°到210°内自由旋转

开关



LED灯颜色: 日光白



色温: 5000 K