

各种配件，更广泛的应用

请参阅附件目录，了解有关每个附件的形状、尺寸、推荐用途和材料的详细信息

切割 (插入式切割)



应用：
可以切割各种材料，如：木材、塑料、干式墙面、铜管、非硬式钉子等。

优点：

- 选用不同的锯片，可以进行电气接线盒，照明线路，排气扇等安装工作。
- 锯片可以随意在12个不同的角度定位，适合在狭小空间进行切割工作，使用便捷。

切割



应用：
可以切割各种材料，如：木材、塑料、干式墙面、铜管、非硬式钉子等。

优点：

- 适合切割较长的材料。
- 平面切割，清除突出物，保持平面度。

砂光




应用：
木材砂光，混凝土打磨，去除油漆等，使用砂纸进行的各种工作。

优点：

- 能够在狭小的角落里进行作业。
- 可以接驳集尘器，实现无尘清洁作业。

清除砂浆/切割瓷砖



应用：
维修破损的墙壁，更换地面瓷砖。

优点：

- 高速摆动的作业方式，产生的粉尘更少。
- 平面切割，清除突出物，保持平面度。

刮削



应用：
清除砂浆，瓷砖胶，硬化胶，窗口腻子，嵌缝，油漆等。

优点：
窄尖的刀片更加适合去除窗口腻子、嵌缝砂浆等工作。

附件

除尘装置
部件号 191R02-6
用于砂光过程中的除尘



充电时间

	DC40RA	DC40RC
^{*1} BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
^{*1} BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
^{*1} BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

^{*1} 推荐电池

充电式多功能切割打磨机

TM001GD201/Z01

	无段变速	振荡角度 3.6°
	电子恒速	每分钟振荡次数 10,000 - 20,000 min ⁻¹
	缓速启动	振动等级 (EN62841-2-4) 打磨: 2.5 m/s ² 或更少
	接驳集尘器	振动等级 (EN62841-1) 使用直锯片切割 使用半圆锯片切割 / 刮削: 2.5 m/s ² 或更少
	内置工作灯	振动系数K (EN62841-2-4) 打磨: 1.5 m/s ²
	防重启功能	振动系数K (EN62841-1) 使用直锯片切割 使用半圆锯片切割 / 刮削: 1.5 m/s ²
	免工具更换锯片	声压等级 (EN62841-2-4) 打磨: 72 dB(A)
	携带箱	声压等级 (EN62841-1) 使用直锯片切割: 75 dB(A)
仅TM001GZ01		使用半圆锯片切割: 79 dB(A)
		刮削: 74 dB(A)
		噪音系数K (EN62841-2-4) 打磨: 3 dB(A)
		噪音系数K (EN62841-1) 使用直锯片切割
		使用半圆锯片切割 / 刮削: 3 dB(A)
		握把部分的周长 169 mm
		尺寸 (长 x 宽 x 高) 326 x 91.5 x 123 mm
		尺寸 (电池) BL4025
		净重 2.1 - 3.3 kg (4.6 - 7.3 lbs.)
		净重 (电池) BL4020 - BL4080F

TM001GD201: 电池2.5Ah*2个·快速充电器
TM001GZ01: 裸机(电池、充电器另售)

标准附件: 集尘装置·工具箱·砂纸(60、100、150)·直锯片x3·砂纸盘·半圆锯片85



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式多功能切割打磨机
TM001G

满足专业人士的需求



40V Li-ion max

高速切割，低振动



STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX

每分钟最大振荡次数

20,000 min⁻¹

振动等级

2.5 m/s²或更少

BL
MOTOR
无刷电机

AVT
防振技术

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



振荡角 3.6 度

宽摆动角度与高速摆动运动相结合，可实现出色的工作速度。

高效且兼容

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

高工作效率和低振动的结合

AVT
防振技术

振动水平

2.5m/s²

双壳体
双壳体结构，具有独立的
振动和夹持部分



缓冲垫

防振阻尼器

工作量

向下插入式切割
(在 25N 的压力负荷下，切入
38 mm 厚的 SPF 中)

300 次

[电池]
使用一节满电量 BL4025 电池
[刀片]
STARLOCK MAX (MAM001)

工作量在很大程度上取决于材料的硬度等

具有多种配件，适用于各种作业

适应多种材料的高速切削

刀片颜色



应用

木材 / 金属

木材

金属

多种材料

砂浆/水泥



深插切割



金属切割



免工具更换配件

杠杆式锁定系统可以快速安装和更换



在 360° 圆周内，配件可以在 12 个不同的
角度被固定(每 30°)



周长
169mm

纤细机身，更易于抓握

全新设计的直立式电机，并且靠近前端，
使握柄部分更加纤细



集尘装置

可与砂纸垫一起使用



通过拨盘进行
变速控制



LED 工作灯

具有余辉功能的单个 LED

- 软启动
- 恒速控制
- 防重启功能



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



切割石膏板



木材平切



切孔



拆卸窗框



开门作业



切割PVC、FRP管



切割窗腻子、硅胶



墙砖接缝开槽



打磨和抛光



铜管平切