

■ 附件(选购件)

集尘杯装置
与真空吸尘器结合使用

用于钻孔作业
HR2670: 部件号1914L7-6



用于凿壁作业
HR2670: 部件号1914L9-2



除尘垫组
部件号1914X3-8
利用吸尘器的吸力将垫子粘在墙上
可以在集尘的同时进行钻孔作业



钻夹头组
部件号 194041-7



钻头适配器 (SDS-PLUS四坑柄)

部件号 D-14093



部件号 D-14087



电锤

HR2670 26 mm (1") 3.0 J 冲击能量, SDS-PLUS四坑柄

- 双重绝缘
- 无段变速
- 正逆转
- 转矩限制器 (安全离合器)
- SDS-PLUS四坑柄
- 携带箱

每分钟冲击数	HR2670
回转数	0-4,500 min ⁻¹
额定输入功率	0-1,500 min ⁻¹
能力	800 W
	混凝土(TCT钻头) : 26 mm (1")
	混凝土(空心钻): 68 mm (2-11/16")
	混凝土(金刚石空心钻) : 80 mm (3-1/8")
	钢材: 13 mm (1/2")
	木材: 32 mm (1-1/4")
冲击能量	3.0 J
振动等级(EN62841-2-6)	锤钻混凝土: 16.1 m/s ²
	凿垫: 14.2 m/s ²
振动K系数 (EN62841-2-6)	锤钻混凝土: 1.5 m/s ²
	凿垫: 1.5 m/s ²
声压等级 (EN62841-2-6)	94 dB(A)
声功率级 (EN62841-2-6)	102 dB(A)
噪声K系数 (EN62841-2-6)	3 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	362 x 77 x 207 mm (14-1/4 x 3 x 8-1/8")
净重	2.9 - 3.4 kg (6.4 - 7.5 lbs.)

标准附件 HR2670: 侧柄、深度规、携带箱



电锤
HR2670
26 mm (1") 适用于SDS四坑柄



图片: HR2670

强大的800 W电机
可提供3.0 J的冲击能量以应对苛刻的应用

HR2670
普通卡盘



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

卓越的动力和耐用性

通过重新设计内部结构和优化电机规格，我们实现了更高的功率和耐用性，确保了卓越的性能。

冲击能力
3.0J

钻孔效率

使用双刃钻头在8kg的压力下，在抗压强度为40N/mm²的混凝土中向下钻孔，深度为60mm (2-3/8")

HR2670 ø16.0mm	125
HR2670 ø10.5mm	105
以往型号	100

集尘杯 (可选配件)

- 紧凑且集尘度可见的集尘杯
- 钻孔和凿堑用波纹管可以一键更换。

钻孔用波纹管



凿堑用波纹管



附件



HR2670

一键式滑动钻卡键

适用于SDS
四坑柄



紧凑



使用刷握单元的正逆转系统


即使在反向旋转时，速度和扭矩也相同



扳机变速控制

锁定按钮

三种操作模式
仅单钻/锤钻/单锤



使用锤钻模式

使用单锤模式

使用单钻模式